

速差防坠制动器AN102

产品名称	速差防坠制动器AN102
公司名称	北京华视远大系统工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦209-211室
联系电话	010-64943038-612 15601046851

产品详情

收缩式速差防坠器，配有万向轴，高强度ABS防护外盒，缓冲带宽46毫米，最大展开长度2.5米。

产品介绍：

性价比最优,适用于不同工作环境中的多种需求

收缩式速差防坠器，配有万向轴，高强度ABS防护外盒，缓冲带宽46毫米，最大展开长度2.5米。

本系列装置与安全钩配套使用，安全钩牢牢地连在固定点和操作者的安全带上。

我们建议每个使用者单独配备使用该系列防坠装置。

该系列装置的固定点必须位于使用者上部，承受的应力最少为10kN。

仔细检查在正常使用的情况下，钢索的展开不会受到阻碍，并检查是否有足够的空间：使用者脚下至少有1.50米的空间。

建议使用方法:

- 我们建议使用时垂直放置该系列防坠保护器。
- 确保在坠落事故发生时，该系列装置能防止使用者坠落不止，或是左右摇摆。
- 禁止更换防坠制动器零件。
- 避免锈蚀和接触尖利物体。
- 当钢索展开时，建议不要突然放开钢索，而应将其绕回防坠制动器。

检验过程:

该系列装置必须由制造商或其指定代表进行系统检查，一般是一次坠落事故发生后或每12个月检查一次。

-每次使用前，检查安全带和安全钩的状态。

-使用前检查防坠制动器，确保钢索能正常展开和绕回，止动系统能正常工作，且钢索未受损坏。

-如有疑问，或是装置有锈蚀或变形的迹象，将装置退回制造商或其指定代表。

方便使用：

防坠制动器和防坠系统配套使用，防坠系统包括一条安全带，一个连接器和固定点。

使用前请阅读系统每一部分的说明书。

保养和储存：(请严格遵循以下说明)

清水清洗，干布擦干，并挂在通风透气的房间里自然晾干。避火避热，其他在使用过程中已受潮的部件也需如此。

防坠制动器应置于温暖、干燥、通风透气的地方。远离所有热源。