

# 美国SOR索尔压力开关1L-K45-N4-F1A 4L-K2-N4-B1A 4L-K4-N4-B1A

产品名称	美国SOR索尔压力开关1L-K45-N4-F1A 4L-K2-N4-B1A 4L-K4-N4-B1A
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

所述出水部51内开设有梯形空腔511，出水部51的出水口53位于梯形空腔511下方，出水口53通过出水开关52控制打开或关闭，所述梯形空腔511内壁上设置有若干档杆512，所述出水部51内设置有横杆513，所述横杆513下侧面设置有弹簧514，所述弹簧514连接有球形气囊515，所述球形气囊515外侧壁上设置有与所述档杆512配合的连接杆516，所述球形气囊515下侧面设置有拉杆517 通过改变球形气囊的位置，

美国SOR索尔电厂发电机组炉保系统压力开关+差压开关+温度开关

1L-K45-N4-F1A

4L-K2-N4-B1A

4L-K4-N4-B1A

4L-K5-N4-B1A

4L-K45-N4-B1A

5L-K3-N4-F1A

5L-K5-N4-F1A

5L-K45-N4-F1A

6L-K2-N4-F1A

6L-K3-N4-F1A

6L-K45-N4-F1A

9L-K4-N4-F1A

9L-K5-N4-F1A

12L-K2-N4-B1A

12L-N66-N4-B1A

12L-K45-N4-B1A

12L- K614-N4-B1A

1NN-K45-N4-F1A

1NN-K45-N1- C1A

4NN-K2-N4-B1A

4NN-K5-N4-B1A

4NN-K4-N4-B1A

4NN-K45-N4-B1A

5NN-EE5-M4-F1A

5NN-K3-N4-F1A

5NN-K5-N4-F1A

5NN-K45-N4-F1A

6NN-K2-N4-F1A

6NN-K3-N4-F1A

6NN-K5-N4-F1A

6NN-K45-N4-F1A

6NN-EE5-M4-F1A

9NN-K4-N4-F1A

9NN-K5-N4-F1A

9NN-K45-N4-F1A

12NN-K2-N4-B1A

12NN-K4-N4-B1A

12NN-K5-N4-B1A

12NN-K45-N4-B1A

12NN-N66-N4-B1A

12NN-K614-N4-B1A

52NN-K116-N4-B1A

52NN-K117-N4-B1A

54NN-K117-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A

54NN-K118-N4-B1A(C1A)

56NN-K216-N4-B1A

56NN-K316-N4-B1A

101NN-K3-N4-C1A

101NN-K3-M4-C1A

101NN-K45-N4-C1A

来改变出水部的出水量，从而使得转轴甩出冷却水的量与出水部的出水量相同，也就是说出水部可以随着转轴速度的调整而调整其出水量，避免因出水部的出水量过多导致空腔体内的冷却水溢出，导致冷却水直接从磨盘上侧面流到磨盘下侧面，无法有效的继续进行打磨操作，具体调整操作是通过拉动拉杆来调整球形气囊的位置，可通过控制拉杆水平移动来将档杆与连接杆分离，