

涂料助剂 流平剂 迪高432 手感剂

产品名称	涂料助剂 流平剂 迪高432 手感剂
公司名称	佛山市顺德三升贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区大良国际商业城B区二座二层409
联系电话	0757-22639921 18688841669

产品详情

三升小周给你推荐介绍 德国迪高涂料助剂 流平剂 手感剂432

流平剂432 特性

- 可用于辐射固化配方中

- 显著的改善滑爽性和清漆中的透明性
- 防缩孔、流动性、抗粘连/剥离效果还有一定的消泡效果
- 高效性 低稳泡性
- 优异的底材润湿性
- 改善耐刮擦性

流平剂432 应用实例

- 印刷油墨 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

- 罩印光油

推荐添加量 以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

- 木器和家具涂料 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

• 工业涂料 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

• 喷墨墨水 推荐添加量
以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

技术数据 • 外观：

透明液体（温度低于15℃时变得混浊和粘稠，加热后又变透明和可流性）

• 粘度，25℃ 约150mpas

工艺说明

- 流平剂预稀释或按供应形式直接加于涂料中均可
- 用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合
- 低温会引起浑浊，但通过升温可予以消除，产品性能不受影响

化学成份 聚醚硅氧烷共聚物

包装 • 25kg 塑料桶 储存稳定性 在未开封的原包装中12个月，产品应在40℃以下储存。