

500P(POM杜邦美国500P)

产品名称	500P(POM杜邦美国500P)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杜邦美国系列代理商 型号:美国500P材质报告 特性:聚甲醛高分子
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

POM美国杜邦500P深圳杜邦500P高刚性POM耐磨POM500P

POM 100P 注塑级 高粘度

POM 111P 坚韧级高粘性，抗水解

POM 100TL 高粘度，加1.5铁氟龙

POM 500AF 高粘度，加20铁氟龙

POM 100T 坚韧级 高粘性

POM 100AF 加20PTFE(特氟龙)

POM 100ST 超韧级

POM 500P 注塑级 中粘度

POM 900P 注塑级高粘度

POM 1700P 低粘度 尺寸稳定性

POM 500CL 注塑级 耐磨级

POM 500T 超韧级

POM 107UV 抗紫外线

POM 525GR 增强级 中粘性

POM 527UV 抗紫外线

POM强度、刚度高，弹性好，减磨耐磨性好。其力学性能优异，比强度可达50.5MPa，比刚度可达2650MPa，与金属十分接近。POM的力学性能随温度变化小，共聚POM比均聚POM的变化稍大一点。POM的冲击强度较高，但常规冲击不及ABS和PC;POM对缺口敏感，有缺口可使冲击强度下降90%之多。POM的疲劳强度十分突出，10交变载荷作用后，疲劳强度可达35MPa，而PA和PC仅为28MPa。POM的蠕变性与PA相似，在20、21MPa、3000h时仅为2.3%，而且受温度的影响很小。POM的摩擦因数小，耐磨性好(POM>PA66>PA6>ABS>HPVC>PS>PC)，极限PV值很大，自润滑性好。POM制品对磨时，高载荷作用时易产生类似尖叫的噪声

美国杜邦POM 100P批发代理商
