

硬泡聚氨酯工业保温 聚氨酯

产品名称	硬泡聚氨酯工业保温 聚氨酯
公司名称	上海诺导环保工程有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	材质:聚氨酯 产地:上海 产品类别:硬泡聚氨酯
公司地址	青浦区朱家角镇康业路901弄98号4层D区449室
联系电话	021-65108851 13621628082

产品详情

材质	聚氨酯	产地	上海
产品类别	硬泡聚氨酯	产品种类	硬泡聚氨酯发泡
导热系数（常温）	0.022	等级	b2
低温弯折	100	断裂伸长率	50
规格	平方	抗弯强度	300
抗压强度	30	品牌	诺导
使用温度	200	形态	气泡状
形状	表面凹凸型	应用范围	设备保温节能

硬泡聚氨酯工业保温系统

硬泡聚氨酯发泡材料是已知的固体保温材料中导热系数最低的，其产品已在日用工业产品中被广泛应用，如冰箱，冷库，储水式热水器等。硬泡聚氨酯喷涂产品具有相同的保温特点，且现场根据需要喷涂发泡达到保温的目的，节能效果显著，在工业保温中具有非常大的前景。特点和好处：

保温隔热性能优异，使喷涂面温度大幅降低，节能效果优异。

施工采用喷涂方式效率极高，外观形状及厚度可控制。闭孔率 90%，防水性能优异。

使用范围广，可以用于各种金属非金属表面，粘接强度大。

与其他包裹型保温材料相比，施工简单快速，无接缝避免冷热桥

属于不燃级，安全可靠。固化后，在 - 80 至150 范围无任何不良反应。防霉，防虫性能优异！

绿色环保，不含苯、石棉、玻璃棉、泡沫颗粒等有害物质。

表面可根据需要增加防护层及颜色涂料涂装。使用方法和建议使用厚度：喷涂设备采用graco a20聚氨酯喷涂机ab双组份按1：1供料。建议施工厚度20mm以下一次喷涂成型，20mm以上可分层喷涂成型确保外观。

系统组成：基层保持干燥，清洁。常温或低温。

喷涂硬泡聚氨酯保温

外观修整，涂界面剂

抗碱玻纤网格布

聚合物抹面胶浆

应用范围：纺织印染行业，石化天然气储罐，热水管道，空调管道及各种中低温发热制冷设备及需要保温隔热节能的场所。