

# 南阳户外灯箱 广告牌灯箱 户外灯箱广告 滚动户外灯

产品名称	南阳户外灯箱 广告牌灯箱 户外灯箱广告 滚动户外灯
公司名称	南阳企常青信息技术有限公司
价格	200.00/件
规格参数	尺寸:根据客户要求 ( cm ) 材质:钢板喷塑和不锈钢 形状:如图
公司地址	卧龙岗汉画街118号建工集团院内
联系电话	15225602960 18238118463

## 产品详情

灯箱一般用灯片，Zui好是pc板，此材料耐高温达145度，耐低温达-45度。里面一般人家都有用日光灯照出，这样从外面看就非常漂亮。还有的灯箱用广告布(俗称灯箱布)，墨水使用油性墨水，喷绘公司为保证画面的持久性，一般画面色彩比显示器上的颜色要深一点的。它实际输出的图象分辨率一般只需要30~45dpi（按照印刷要求对比），画面实际尺寸比较大的，有上百平米的面积。

南阳就有一家非常专&业的公司在做，像南阳华龙设计公司，就有在做了。其实灯箱还很多种，现在有的也有用圆形吸塑灯箱，有时到商场的进口入，注意一下，有时就可以看到了。随着成型灯箱的深入推广和市场的竞争不断的加剧以及新材料的不断涌现，成型灯箱的工艺也会不断的改进，表现力也会不断的丰富。我们有

理由相信成型灯箱一定会在更多的空间展示出更美的特质！

智能转画灯箱不同于一般的灯箱，智能转画灯箱能够在—个灯箱内装设多幅的广告图画，可以在设定的时间内，自动转换画面。此功能使被展示的广告内容更生动，大大提高了宣传效果。

智能转画灯箱的外壳有优质木材、不锈钢、专用铝材、铜漆等多种样式，且机箱款式也多种多样可供客户选择，机身美观，视窗特大，坚固耐用，适用于门面招牌、户外、室内。

智能转画灯箱内置多种自动设定功能，如自动开机及关机系统、自由设定更换画面幅数、自由设定画面停留时间、自由选择展出不同画面组合等等。

智能转画灯箱作为展示高手适合各大小公司及各行各业，可为客户降低广告成本，美化市容。

## 灯箱分类

超薄灯箱、滚动灯箱、吸塑灯箱、动感灯箱、镜面感应灯箱、节能灯箱、灯杆灯箱 异型灯箱 水晶灯箱 艺术灯箱 特殊用途灯箱等.....

## 灯箱的结构

### 1、 框架及面罩

大型灯箱的主要构件为钢、塑结构，底座及边框采用钢或不锈钢结构焊接构成，图案外罩采用玻璃板、有机玻璃板、灯箱布等。小型门头、杆式、悬挂式灯箱主要构件为钢或注塑框架，图案外罩多采用玻璃、有机玻璃或透明塑料板。

### 2、 图案印刷载体

灯箱的印刷载体按其结构及制作工艺，可采用合成纸、喷绘胶片、自粘性背胶胶片、灯箱画布等材料。

### 3、 辅助光设施

灯箱的辅助光（俗称打光）依据其图案画面的结构，承印材料、印刷墨层厚度、图案幅面进行打光设计，画面质量及均匀性、柔和度高。

## 超薄灯箱的分类

led超薄灯箱； 不锈钢超薄灯箱； 铝制超薄灯箱； 水晶超薄灯箱/led水晶灯箱； 塑胶超薄灯箱

## 超薄灯箱的特点

节能：比同等面积的传统灯箱使用更少光源，省电达80%以上； 环保：95%以上材料可再回收利用； 超薄：仅为传统灯箱厚度的四分之一，经济美观； 方便：安装及更换灯片容易快捷； 匀光：光线均匀，完全平面光线输出； 美观：先进的导光设计，确保灯片不受灯管产生热量而黄化。

## 超薄灯箱的典型应用

1、市政平面照明系统、广场地灯工程、公园景点介绍工程、地方灯会工程、小区宣传栏工程、候车亭工程、银行自助取款工程、电话亭工程、电力应急工程、建筑展示工程、机场通道工程、地铁火车站出口工程等。2、展览馆、博物馆、图书馆、体育馆、美术馆、陈列馆、歌剧院、大学、中学、职校、医院、银行、保险、证券的装饰宣传工程。3、酒店、宾馆、餐厅、山庄、茶馆、西餐厅、咖啡馆、蛋糕西饼屋、酒吧、卡拉ok厅、舞厅、桑拿馆、美容院、健身室、保健院等的墙画美化工程。4、会议中心、展览中心、办证中心、市政工程、百货公司、连锁超市、购物广场、珠宝首饰专卖、化妆品连锁、饮料贸易、烟酒贸易、连锁快餐、药品连锁、文具中心、精品中心、家具中心、家电批发、乐器专卖、等的广告促销工程。5、婚纱影楼、家居装饰、建筑装修、设计院、规划院、产品设计中心、桥梁建筑等。

## 超薄灯箱的安全须知

在安装或者维修超薄灯箱时，必须注意导光板不要受损害。应该遵从以下的超作规范：1、在制作及运输导光板的过程中，应极其谨慎小心以免导光板碎裂。如果您需要长期存放导光板，请将其放置在干燥、平整、整洁的地方。2、如果有手印或灰尘黏附在导光板表面需清洗导光板时，应使用柔软的纺织品沾湿后轻轻擦拭。且要穿戴棉制手套，以防在艾星导光板表面留下任何手印及刮伤痕迹。3、在去除导光板表面的保护膜时，请勿使用锋利的器具。4、导光板在安装过程中需轻拿轻放，注意安全。如果是eefl的超薄灯箱，就不用担心导光板的问题，因为eefl的灯箱是没有导光板的，但是也必须注意轻拿轻放，以免撞碎灯管。

## 主要产品

导光板、超薄灯箱、导光板灯箱、水晶灯箱、吸塑灯箱、节能灯箱、t5荧光灯、t5灯管、电子镇流器、eefl外部电极荧光灯、eefl逆变器

## 导光板简介

边光导光板超薄灯箱系使用国际先进“背光源”技术的高科技产品。超薄美观，高效节能，光线柔和，亮度均匀悦目。该技术Zui先被开发用于笔记本电脑的液晶显示屏，现在，已被包括光电领域在内的各个领域广泛应用。导光板超薄灯箱的特点：1.超薄：厚度在厘米和4厘米之间  
2.外形美观：适用于任何时尚地域 3.高效节能：比传统灯箱节能60%以上  
4.亮度：变线光源为面光源，光照度更均匀、更柔和、视觉更舒适  
5.安装方便：快速开启设计，更换灯片更简单、更快捷，五分钟内便可自行更换  
6.专利导光技术设计：其原理及效果可媲美笔记本电脑的液晶显示屏。

## eefl光源介绍

eefl（外置电极荧光灯）灯管的电极在灯管的外面，这与一般的荧光灯不同。其外置电极间产生的电场形成灯管的发光体等离子体。

eefl导光板超薄灯箱的优点：

- 1、多种尺寸（灯管长度从20-170cm，随意组合）
- 2、高节能(根据灯管不同长度，功率只有3-6瓦一支，综合节能50%-70%)
- 3、使用寿命长（其原理决定使用寿命长，稳定性好效率性较高，长达6万个小时，三年有质量问题，免费调换）
- 4、体积小（灯管直径尽有0.5-0.8厘米，节约灯箱体积）
- 5、低温度（灯管表面温度只有38度左右，在室内使用降低空调的负荷，使用非常安全）
- 6、多色彩（红、黄、蓝、白、绿，色温可以从2500k-17500k选择）
- 7、光线均匀（eefl可形成沿管轴的一个均匀的等离子体柱使发光变得均匀）
- 8、驱动多支灯管（eefl所用的安镇器（eefl电源），一个可以驱动多支灯管）
- 9、免维护（节省了灯管更换人员和灯管成本）

## 超薄灯箱产品规格

我们的超薄灯箱产品按照外框分为铝制外框系列，不锈钢外框系列，水晶外框系列以及塑框系列。我们分别将其命名为af型，ssf型，cf型和pf型.....

## 超薄灯箱结构及材料介绍

### 1.外框

采用铝合金型材，表面氧化处理，银白色（表面可定制金属烤漆）

### 2.光源

分节能灯、led和eefl节能灯采用飞利浦或欧司郎t5灯管.达到国际标准，光效达100lm/w以上，寿命10000小时.以上t5高效节能灯采用三基色稀土粉荧光灯管，无辐射，比t8灯管更细，发光效率更高，其光线无闪烁，接近自然光，且显色指数高，被照物体色彩鲜艳，清晰明亮，适用于长时间工作场所，能使工作者心情舒畅，给人以兴奋活泼的照亮感觉。在相同功耗的情况下，t5高效节能灯比t8荧光灯节能35%~50%，线电流下降3倍，自身基本不发热寿命可延长2~3倍真正实现了节能环保的绿色照明。eefl光效在168lm/w以上，寿命60000小时以上，eefl采用硬玻管--高硼硅酸盐玻璃制成，比t4灯管更细，发光效率更高，其光线无闪烁，接近自然光，且显色指数高，被照物体色彩鲜艳，清晰明亮，适用于长时间工作场所，能

使工作者心情舒畅，给人以兴奋活泼的照亮感觉。在相同功耗的情况下，eefl高效节能灯比t4荧光灯节能50%以上。led灯条分高密度led灯条和一般密度led灯条

高密度led灯条：1米达148个led灯，一米功率为9w，寿命50000小时以上

一般密度led灯条：一米65个led灯，一米功率为4w，寿命50000小时以上

### 3.导光板

采用光学级亚克力板，经精密计算后采用激光打点，厚度5mm，经过ccc及ce认证达到国&际标准。

### 4.面板

采用光学级亚克力板，厚度1.8mm，经过ccc及ce认证达到国&际标准。外罩用pcZui佳！Zui高温达145度，Zui低达-45度。pc是一种无定型、无臭、无毒、高度透明的无色或微黄色热塑性工程塑料，具有优良的物理机械性能，尤其是耐冲击性优异，拉伸强度、弯曲强度、压缩强度高；蠕变性小，尺寸稳定

正成pc耐力板--灯箱专用板

### 5.镇流器

使线电流下降3倍，经过ccc及ce认证达到国&际标准

灯箱功率计算方法：

1. t5灯管 14w 长度590毫米 21w 长度890毫米 28w 长度1190毫米 灯箱功率 w

=导光边长度对应相应的灯管的功率再乘以2 2.led灯条 灯箱功率 w（高密度）=（导光边长度毫米 - 30）× 0.0176 灯箱功率 w（一般密度）=（导光边长度 毫米 - 30）× 0.0088 6.铝压条 铝合金材质，高热传导性，散热效果好，使灯管温度保持在60 以下。能对灯管起到保护作用使灯管不容易破碎。

超薄灯箱安全须知

1. 在制作及运输导光板的过程中应极其谨慎小心以免导光板碎裂。
2. 清洗灯箱时，应使用柔软的纺织品沾湿后轻轻擦拭。
3. 去除导光板表面的保护膜时，请勿使用锋利的器具。
4. 导光板在安装过程中务必注意安全。

滚动灯箱技术特点：

1尖端科技、欧美同步、定时定格动感无限。

2机电一体化，电子部分采用高精度传感定位，机械部分采用主、从动转化，自调装置，转动流畅。

3可接受非标准规格之定制，尺寸由40厘米×80厘米到5米×6米任意制作。

4尺寸可做单面及双面或多面机型，亦可因需求制作上下滚动或左右滚动。

5可按要求制作吊式、立式及壁挂式。

6中小型发布机采用紧密之结构设计，将整体重量减至Zui轻，且结构稳固。

7中小型全机接合零件采用不锈钢防锈件，并设置防水装置。

8外壳材质可设计冷轧钢板喷塑、不锈钢材料及铝合金型材料等多种材质，外壳颜色亦可依客户需要配合制作。

9同一灯箱上依次可以显示2-25幅不同的广告画面。广告画面可任意增减，更换方便。

10设定自动开机、关机程序，具有漏电保护功能。