

动力源DZY-48/50HI智能化高效电源，模块通信电源48v50A整流器

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 动力源DZY-48/50HI智能化高效电源，模块通信电源48v50A整流器 |
| 公司名称 | 山东创信电源科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:动力源 型号:DZY-48/50HI 规格:48V50A |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址） |
| 联系电话 | 15530201877 15530201877 |

产品详情

动力源DZY-48/50HI智能化高效电源，模块通信电源48v50A整流器

DZY-48/50HI (TTI) 48V 50A 窄面板 动力源通信电源模块DZY-48/50B,DZY-48/50D,DZY-48/50C,DZY-48/50H,DZY-48/50HI,DZY-48/50D1整流器,整流模块,充电模块批发及各品牌通信电源模块,高频开关电源,直流屏充电模块,整流模块,整流器,监控模块,监控单元,电池巡检单元,嵌入式通信电源系统等整机及配件批发

DZY-48/50D DZY-48/25D 48V 50A 30A 动力源 通信开关电源 整流模块
整流器批发及各品牌嵌入式通信电源系统 户外电源系统 组合式电源系统 挂墙式电源系统
直流远供电电源系统 直流通信电源系统 监控单元 整机及配件批发及***维修电源

1、使用环境：

工作环境温度：-5~+45：

储存温度：-40 ~+70（试验温度）；

相对湿度：< 90%（40±5）；

海拔高度：3000m。

2、输入：

交流输入范围：可工作范围90~264VAC。

启动电压：165VAC。

输入电流波形失真度： 3%。

开机浪涌电流： 10A。

功率因数： 0.98.

3、输出：

额定输出电压：48V。

直流输出稳压范围：43~57.6V。

额定输出电流：25A（交流输入电压工作范围在180~264VAC）

输出电流：26.25A（交流输入电压工作范围在180~264VAC）

稳压精度：不超过直流输出电压整定值的 $\pm 0.6\%$ 。

电压调整率：不超过直流输出电压整定值的 $\pm 0.1\%$ 。

电流调整率：不超过直流输出电压整定值的 $\pm 0.5\%$ 。

均流误差：当整流器的输出电流在50%~***的额定电流范围内时，其均分负载电流不平衡度 5%额定电流值。

效率： 85.0%。

4、可闻噪音： 55dB。

DZY-48/50D DZY-48/25D 48V 50A 30A 动力源 通信开关电源 整流模块
整流器批发及各品牌嵌入式通信电源系统 户外电源系统 组合式电源系统

动力源DZY-48/50HI通讯电源

- 1)输入电网范围宽;
- 2)直流输出电压连续可调;
- 3)稳压精度高;
- 4)输出杂音纹波小;
- 5)智能风扇保护功能强;
- 6)输出功率限制保护过流、短路保护;
- 7)输入过压、欠压保护;
- 8)输出过压保护;
- 9)温度过高保护;

10)效率高、体积小、重量轻。可提供19英寸机架式及立式。