

# 江西爱伦阀门气动波纹管调节阀型号ALHP-16作用蒸汽温控调节

产品名称	江西爱伦阀门气动波纹管调节阀型号ALHP-16作用蒸汽温控调节
公司名称	江西爱伦阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:爱伦 型号:ALHP-16 产地:江西上饶
公司地址	江西省上饶市广信区茶亭产业园腾飞东路
联系电话	15970383591

## 产品详情

技术参数：气动波纹管阀门调节阀额定行程(mm)：16、25、40、60、100

执行器型号：ZHA/B-22、ZHA/B-23、ZHA/B-34、ZHA/B-45、ZHA/B-56  
流量特性：等百分比、直线型  
阀盖形式：波纹管密封型-40 ~ +350 压盖形式：螺栓压紧式

气动波纹管阀门调节阀是在气动单座(套筒)调节阀的基础上加装波纹管来进行密封的，阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，有呈S流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合IEC534标准。调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。

### 波纹管气动调节阀特点

：该气动波纹管调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合GB/T4213-92。

波纹管气动调节阀适用场景：该气动波纹管调节阀上阀盖采用波纹管密封结构，适用于极毒、易燃易爆易挥发和稀有贵重金属介质的调节。另外气动波纹管密封调节阀也可用在真空的场合。

波纹管气动调节阀技术参数：

公称通径(Dn) 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

额定流量系数	单座	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630	875	1250
	套筒	6.3	10	16	25	40	63	100	155	250	370	580	900	1300
允许压差	单座	3.8	3.2	3.0	2.0	1.8	1.5	1.4	1.0	0.7	0.6	0.5	0.3	0.1
	套筒													

a)	套筒	6.4	6.4	5.2	5.2	4.6	4.6	3.7	3.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2
	公称压力(MPa)	1.6、2.5、4.0、6.4												
	)													
	额定行程(mm)	16		25		40			60				100	
	执行器型号	ZHA/B-22	ZHA/B-23			ZHA/B-34			ZHA/B-45				ZHA/B-56	
	流量特性	等百分比、直线型												
	阀盖形式	波纹管密封型-40 ~ +350												
	压盖形式	螺栓压紧式												
	密封填料	V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料												
	阀芯形式	单座式、套筒式												