

公交车候车亭 滚动灯箱、换画灯箱、

产品名称	公交车候车亭 滚动灯箱、换画灯箱、
公司名称	江苏省轩逸广告制品厂
价格	11800.00/块
规格参数	使用寿命:10年 尺寸:1200*280 (cm) 抗风能力:10级
公司地址	中国 江苏 宿迁市宿豫区 宿豫开发区东区212号
联系电话	86 0527 88063920 13951362920

产品详情

使用寿命	10年	尺寸	1200*280 (cm)
抗风能力	10级	三级自动保护	ok
画面组合	不一定	连接件	螺丝和焊接
形状	如图	工艺	金属冲压
材质	不锈钢和钢板喷塑		

专业生产滚动灯箱、超薄灯箱,不锈钢灯箱、户外标识、烤漆灯箱、成品灯箱、压克力吸塑灯箱、丝印灯箱、led立体发光字、道路指示牌、灯杆灯箱、及电子灯箱等。

候车亭

候车亭

候车亭（bus shelter），一般是与公交站牌相配套的，为方便公交乘客候车时遮阳、防雨等，在车站、道路两旁或绿化带的港湾式公交停靠站上建设的交通设施。由于城市公交的日益发达，候车亭已发展成为城市一个不可或缺的重要组成部分，设计精美的候车亭也成为了城市一道美丽的风景。一般候车亭主要由支柱、顶棚和隔板组成，也有用广告灯箱更换隔板的。目前在温州洞头还发展出一种“亭牌一体”的简易公交招呼站，公交站牌和候车亭结合成为一个整体，可容纳2-5人遮雨、遮阳，占地面积仅2平方米左右，较适合在道路不宽、乘客不多的城乡公交线路上使用。候车亭常规尺寸：整高为2.6-2.8米，顶棚宽约1.6-2米，长约5-8米。单体灯箱1800mm*3600mm;广告画面1500mm*3500mm；顶棚1500mm*4500mm；高度2700mm--2800mm。候车亭使用材料：立柱多采用304不锈钢板材压制或直径为114mm、141mm、133mm的不锈钢管、镀锌钢管，还有的是矩形管立柱，常见的有100mm*100mm、120mm*120mm、100mm*150mm。采用不锈钢材料制作的候车亭较易清理，而采用镀锌钢管制作的候车亭色彩则较为美观、多样。顶棚一般采用304不锈钢板或镀锌板制作（厚度1.2mm或者1.5mm），也有用铝塑板、阳光板、耐力板的（厚度为4.2-4.5mm）。不锈钢板或镀锌板是候车亭最主要的材料，也有采用铝型材的，但比较少见。其

他主要材料还有pc耐力板，用在灯箱两面，就是广告画面外面透明的那层板；铝塑板，用在顶棚的下面，就是抬头看到的那部分；镀锌板，一般用在顶棚上面和灯箱的主框。此外，也有一些个性化设计的候车亭，通常采用整体设计（如顶棚与立柱是一个整体），构件通常需要工厂定制。采用镀锌钢材制作的，有采用油漆喷涂的，也有采用佛碳喷涂的。

由于材料价格的变化，成本价格也不一样，一般在10000多点。售价一般18000-20000元。近些年来，经过不断的发展完善，候车亭已由原来单纯由不锈钢材料制作，发展为由镀锌钢管、镀锌板等制作或工厂制模批量生产等。温州洞头的五岛沿线公路两侧港湾式候车亭采用的即是镀锌方管材料制作，而洞头城区的公交候车亭则采用镀锌圆管制作。

公交候车亭的设计和制作，应充分考虑与周边环境相协调，采用个案设计和批量制作的方式。