

济宁聚乙烯拍门生产厂家

产品名称	济宁聚乙烯拍门生产厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	适用介质:水 加工定制:是 工作压力:常压
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

，新河县河畔水利机械厂，提供一系列高质量的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门以及复合材料拍门。我们的产品价格为2500.00元/件，具有出众的性能和广泛的应用领域。

HDPE拍门是我们的主打产品之一。它采用高密度聚乙烯材料制成，具有出色的耐腐蚀性和抗噪音特性。不仅如此，我们的HDPE拍门还具备加工定制的能力，可根据客户的需求进行个性化设计和制造。

玻璃钢拍门是另一款优质产品。它由玻璃纤维增强材料和树脂复合而成，具有优异的强度和耐久性。无论是在化学工程、污水处理还是水利工程领域，玻璃钢拍门都能发挥重要作用。

另外，我们还提供复合材料拍门。这种拍门采用多种材料的复合结构，既具备聚乙烯拍门的耐腐蚀性，又兼具玻璃钢拍门的强度和耐久性。适用于污水处理等工程项目，能够确保设备的正常运行。

我们的产品具有以下参数：

- 噪音：小
- 加工定制：是
- 工作压力：常压
- 设备自重：污水处理
- 密封形式：硬密封型

- 适用介质：水

在复合材料拍门领域，我们的产品优势突出。首先，它们具有卓越的耐腐蚀性，能够长时间在潮湿环境下使用而不受损。其次，它们采用了硬密封型设计，确保了设备的稳定性和密封性。此外，我们的产品可根据客户的特殊需求进行加工定制，满足各种工程项目的要求。

作为，新河县河畔水利机械厂拥有丰富的经验和的技术，致力于为客户提供优质的产品和周到的服务。我们的团队将为您提供相关知识、细节和指导，确保您选择到适合的拍门产品。

如果您对我们的产品或服务有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供解决方案。

问答：

1. 为什么选择HDPE拍门？

HDPE拍门具有出色的耐腐蚀性和抗噪音特性，适用于各种工程项目。此外，我们还提供加工定制的服务，满足客户的个性化需求。

2. 复合材料拍门适用于哪些介质？

复合材料拍门适用于水介质，可广泛应用于污水处理等工程项目。

3. 新河县河畔水利机械厂有多长的历史？

新河县河畔水利机械厂拥有20年以上的历史和丰富的经验，在拍门领域具有良好的声誉和的技术。

以上是对的介绍。如果您需要了解更多信息或有任何疑问，请联系我们，我们将竭诚为您服务。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上

，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。