

模压SMC复合树脂电缆沟盖板 变电站水沟井盖电网电信电力盖板

产品名称	模压SMC复合树脂电缆沟盖板 变电站水沟井盖电网电信电力盖板
公司名称	中天（山东）电力科技有限责任公司
价格	40.00/件
规格参数	品牌:中天 产地:山东淄博 适用范围:配电站
公司地址	山东省淄博市淄博经济开发区沅水镇鲁山大道与张边路路口西50米路南院内厂房（注册地址）
联系电话	18560972038

产品详情

首先电缆沟盖板的材质有很多种，扁钢、铸铁、混凝土、钢筋、玻璃钢等，地沟盖板材质的选择跟用途也有关系，如排水地沟盖板可选用扁钢材质的钢格栅地沟盖板，外观大方、比较现代化，并且排水量大、承重力好。钢格栅地沟盖板已经成为一种流行趋势，它作为新型建筑材料已经逐渐取代了混凝土以及铸铁材质的地沟盖板。钢格栅地沟盖板是用扁钢与麻花钢焊接而成，结实坚固、称重力好、排水量大、外形美观。我们公司生产的地沟盖板焊点坚固、结实耐用，我们可以根据客户要求生产各种规格地沟盖板，满足您不同的承重、荷载以及其他要求，有需要的可以直接来公司考察参观。电缆沟盖板的维护:随着中国经济和城市基础设施的快速发展，对各类建筑新材料的需求也在增加。国家在公共设施，城市改造和新线缆、电缆接地方面投入巨资，因此地沟盖板的需求不断增加。作为城市电缆沟的辅助设施，地沟盖板的材料长期以来由铸铁、水泥制成。它影响使用的安全性并且寿命短。

当准备好的地沟盖板运到堆场时，块体与块体之间的双支撑点应平整，静电放电后的释放时间应至少为8小时（夏至可以适当缩短休息时间），覆盖并浇水具有保水能力的盖子，例如草袋。每天浇水3至5次，每次必须沿着地沟盖板上下浇注。天气干燥时，增加浇水次数（夏季，晚上浇水）。确保电缆密封套湿润并快速硬化。当温度低于5°C时，可能无法浇水，但应将其覆盖。当你低于零时，在室内放置更多时间（通常不少于48小时），以防止淬火开裂。地沟盖板自然凝固后，其工厂强度应满足提升要求，且不得低于设计强度的70%。电缆沟盖板的作业条件:电缆沟盖板可抵抗各种化学介质的腐蚀，**生锈，使用寿命长，无需维护。电缆沟盖板在化学介质的作用下不会腐蚀和生锈，操作条件如下。电缆沟盖板的基层经过平滑和压延，表面坚固平整，无空鼓、打磨、开裂等质量缺陷，八字角部位不得破裂、空鼓、剥离。干燥基层，含水量不大于9%。防水找平完成验收合格。涂漆聚氨酯不得在下雨进行，冬季施工时的环境温度不得低于5。防水必须由专业团队持证上岗工作。防水层中使用的各种材料，基础处理剂、二甲苯等易燃材料，贮存保管应远离源头，施工作业时严禁烟火。遵守电缆沟盖板工作条件可以有效地提高工作质量。它不需要定期或不定期检查、维护、不会导致工厂生产。