# OUTDO奥特多蓄电池12V150AH OT150-12UPS电源储能备用

产品名称	OUTDO奥特多蓄电池12V150AH OT150-12UPS电源储能备用
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥特多蓄电池 型号:12V150AH 产地:福建
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

# 产品详情

主要用途 电力系统 防盗系统 医疗设备 船舶系统 电话和电讯设备 各种试验机械 无线电收发机 银行系统不间断电源 铁路机车、铁路通信 应急照明系统、小型灯具 大型UPS和计算机设备用电源 消防系统和安全防卫系统不间断电源 电子仪器及其他设备电源

特性 全密封结构 气体再化合 免维护操作 高放电能力 自放电率低 适用温度广 强 使用寿命长

产品特征?容量范围(C10):5.\*h—200Ah?电压等级:12V;?设计浮充寿命:在25 ±5 环境下,12V系列为15年;? 循环寿命:在标准使用条件下,A400-12V系列25%DOD循环2950次;?自放电率 2%/月;?充电接受能力高,节时

节能;?工作温度范围宽:-20 ~55 ?搁置寿命:充足电后,在25 环境下静置存放2年,电池剩余容量仍在50%以上,充电后,电池容量可以恢复到额定容量的\*\*\*\*。?抗深放电性能好:

\*\*\*\*放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量。

#### 奥特多蓄电池常用型号参数表:

### 型号 电压 容量(AH)长 宽 高 总高(mm)

OT4-12 12V 4AH 90 70 102 107

OT7-12 12V 7AH 151 65 94 99

OT12-12 12V 12AH 151 98 95 101

OT17-12 12V 17AH 181 77 167 167

OT24-12 12V 24AH 167 176 125 125

OT33-12 12V 33AH 194 133 171 171

OT38-12 12V 38AH 196 165 176 182

OT55-12 12V 5\*H 228 135 207 225

OT65-12 12V 6\*H 348 166 175 175

OT75-12 12V 7\*H 258 166 207 225

OT80-12 12V 80AH 258 167 209 225

OT100-12 12V 100AH 335 174 209 214

OT120-12 12V 120AH 409 174 234 236

OT150-12 12V 150AH 484 170 242 242

OT200-12 12V 200AH 520 240 219 245

OT250-12 12V 250AH 520 268 220 249

### 蓄电池技术特点:

1、额定工作电压: 2V, 6V, 12V

2、浮充电设计寿命:6V、12V可达12年,2V长达18年以上。

- 3、活性物质:99.9999%高纯电解精铅;
- 4、板栅:铅、锡、钙多元耐蚀合金;
- 5、标称使用温度:-20~50
- 6、安全操作温度:-40 ~60
- 7、浮充电压(每单格):2.23~2.30V(20~30)
- 8、均充电压(每单格):2.33~2.40V(20~30)
- 9、充电电压温度补偿系数:每单体-3mV~-5 mV/
- 10、气体化合效率:不低于99.9%。
- 11、电池槽、盖材料:高强度ABS阻燃工程塑料,阻燃等级不低于UL94-HB级。
- 12、安全阀:美国"本森"式Ventseal单向安全排气阀,阀芯为高可靠航天级EPDM橡胶材料制造,阀体为迷宫式结构,可起到双重滤酸作用,可将酸雾完全回收,绝无酸雾逸出,具有超强的耐过充能力和过充寿命。

开阀压力:10~30KPa;

闭阀压力:8~10KPa

- 14、 蓄电池采用低开阀压力设计,使用期间安全阀自动开启闭合,确保使用安全。
- 15、蓄电池端子:采用电阻极小的嵌入式铜芯端子(端子在电池内的部