

# 电磁阀BZCH-1

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电磁阀BZCH-1                       |
| 公司名称 | 上海欣一阀门有限公司                      |
| 价格   | 850.00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:上海欣一<br>型号:=BZCH-1<br>材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室        |
| 联系电话 | 021-57567259 18021047003        |

## 产品详情

### 高品质不锈钢电磁阀解析

作为一种重要的工业设备，电磁阀在控制流体流动方面发挥着关键作用。它们被广泛应用于各个领域，包括石油化工、电力、冶金、轻工和环保等行业。在众多电磁阀中，不锈钢电磁阀备受关注，因为它们具有耐腐蚀性强、使用寿命长的优点。

作为上海欣一阀门有限公司的新品品牌产品，BZCH-1电磁阀不仅具备了不锈钢电磁阀的优点，还集法兰电磁阀和防爆电磁阀的功能于一体。在设计和制造过程中，我们以专业知识为指导，力求提供\*高品质的产品，以满足客户的需求。

BZCH-1电磁阀的第一个重要属性是其品牌：上海欣一。作为一家具有多年行业经验的阀门制造商，上海欣一阀门有限公司以其卓越的产品质量和可靠的性能而闻名。我们始终将客户满意度放在首位，努力为客户提供\*\*的解决方案。

其次，BZCH-1电磁阀型号为BZCH-1，这个型号具有卓越的功能和性能特点。其采用先进的气动原理，能够快速、准确地控制流体的流动。同时，它还具有自动关闭功能，确保流体管道在需要时正确地开启或关闭。这使得BZCH-1电磁阀在流体控制领域具有广泛的应用前景。

在材质方面，BZCH-1电磁阀采用不锈钢制造。不锈钢具有耐腐蚀性、高强度和可靠性的特点，能够在各种恶劣环境下工作。这种材质的选择不仅能够确保电磁阀的稳定性和耐用性，还能够\*\*其抗腐蚀能力，延长使用寿命。

### 一.参数：

材质 SUS316 规格 DN15-DN200

压力 0-1.6Mpa 结构 分步直动式

介质 中高温气液体

密封 聚四氟乙烯

## 二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

## 三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，\*\*寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

## 三.技术参数

|            |   |
|------------|---|
| 工作状态       | 常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭                 |
| 工作介质       | 弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体                  |
| 介质温度       | 180   |
| 公称压力 Mpa   | 1.6   |
| 工作压差 Mpa   | 0-0.8 0.1-1.6                               |
| 电源电压       | AC220V DC24V其余规格可作特殊订货                      |
| 额定**系数 KV  | 按JB/T7352-94规定                              |
| 泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94·F规定                            |
| 公称通径 mm    | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300 |
| 功耗 VA      | AC 70VA DC 50W                              |
| 防爆标志       | ExmIIT4                                     |
| 防爆证编号      | GYB071325X                                  |
| 出线口接头      | 内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线                         |
| 环境温度       | -5~+60 (不结冻)                                |

除了以上的属性，BZCH-1电磁阀还具有其他一些值得注意的细节和功能。例如，它的防爆功能使其能够在具有爆炸性气体环境中安全可靠地使用。这对于一些特殊工作场所，如石油化工行业，至关重要。

此外，BZCH-1电磁阀的价格也相对实惠，为850元/件。考虑到其高品质和多重功能，这个价格无疑具有很高的性价比。无论是大规模工业生产还是小型实验室研究，BZCH-1电磁阀都能满足不同客户的需求。

在购买和使用BZCH-1电磁阀时，客户可能会有一些常见的问题。以下是三个与BZCH-1电磁阀相关的常见问题及其解答：

1. 问：BZCH-1电磁阀适用于哪些流体？

答：BZCH-1电磁阀适用于气体和液体的流体控制。它可以用于蒸汽、空气、水、油等各种介质。

2. 问：BZCH-1电磁阀是否易于安装和维护？

答：是的，BZCH-1电磁阀采用标准法兰连接，安装和维护非常方便。我们还提供详细的操作说明书和维护指导，以确保客户能够正确操作和保养电磁阀。

3. 问：BZCH-1电磁阀的使用寿命如何？

答：BZCH-1电磁阀采用耐腐蚀不锈钢材质，具有高强度和可靠性。在正常使用和维护下，其使用寿命可达多年。

总结起来，BZCH-1电磁阀作为一款高品质的不锈钢电磁阀，集法兰电磁阀和防爆电磁阀的功能于一身。它能够在各种恶劣环境中稳定可靠地控制流体的流动，并具有较长的使用寿命。作为上海欣一阀门有限公司的新品品牌产品，BZCH-1电磁阀以850元/件的价格提供给客户，给客户带来了极高的性价比。无论是在工业生产环境还是实验室研究中，BZCH-1电磁阀都是一个值得信赖的选择。