

手提式二冲程汽油鼓风机 大棚吹雪机马 路吹尘机扫落

产品名称	手提式二冲程汽油鼓风机 大棚吹雪机马 路吹尘机扫落
公司名称	北京宏大凯盛商贸有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:DF-2 产地:北京 颜色:黑色
公司地址	北京市丰台区方庄南路15号楼方恒偶寓2A座1216
联系电话	01081535399 13264238508

产品详情

手提式二冲程汽油鼓风机 大棚吹雪机马 路吹尘机扫落

手提式二冲程汽油鼓风机 大棚吹雪机马 路吹尘机扫落

手提式二冲程汽油鼓风机 大棚吹雪机马 路吹尘机扫落

风力灭火机，俗称吹风机，主要应用森林灭火、消防急救、园林绿化、公路工程等，也有用于工业生产。

风力灭火机工作原理：

- 1、吹风机通过二冲程汽油机带动风轮产生高速气流进而吹灭火苗及杂物，公路上用于稀浆封层工作前的清扫工作。
- 2、风力灭火机主要分为三个部分：灭火部分：离心式风机和风筒 汽油机部分：IE52F汽油机
- 3、操作部分背带、前后把手、油门拉线、**等

风力灭火机技术要求：

- 1、风力灭火机风机全压效率应不低于60%(叶片前向弯曲叶轮).
- 2、风机耐久性试验应不少于160h,试验方法应符合GB 10281的规定.试验后,各零,部件不应出现裂纹和明显变形.
- 3、叶轮应进行静平衡检验,偏摆范围不得超过300,

4、叶轮应进行1.3倍于标定转速的超速试验.试验方法应符合GB 10281的规定,试验后,各处不应有变形,裂痕,损坏.

外购件,外协件和原材料均需符合有关标准和技术文件的规定.