

HDPE土工膜 山东 HDPE

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | HDPE土工膜 山东 HDPE |
| 公司名称 | 泰安斐博特经贸有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:山东 材质:HDPE 规格:1 (mm) |
| 公司地址 | 泰安市长城路96号天龙国际大厦1701室 |
| 联系电话 | 0538-8489018 |

产品详情

| | | | |
|-----|-----------|----|------------|
| 产地 | 山东 | 材质 | HDPE |
| 规格 | 1 (mm) | 厚度 | 1.0 (mm) |
| 长宽 | 6m | 品牌 | Geotec |
| 延展率 | 700% | 颜色 | 黑 |
| 用途 | 垃圾厂,污水处理厂 | | |

功能：防渗、隔离

用途：

江堤、湖坝、尾矿坝、污水坝及库区、渠道、蓄液池（坑、圪）

地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌。

路基及其它地基盐渍防渗。

堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层、施工围堰、废料场。

海水、淡水养殖场。

公路、高速公路、铁路的路基；膨胀土和湿陷性黄土的防水层。

屋面防渗。

产品：包括ldpe土工膜、hdpe土工膜、eva土工膜、养殖专用土工膜、耐热土工膜、加糙土工膜等

ldpe土工膜技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
|----|-------------------------------------|------------|
| 1 | 厚度mm | 0.2-4 |
| 2 | 宽度m | 2.5-8 |
| 3 | 拉伸强度(纵横) mpa | 14 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | 400 |
| 5 | 直角撕裂强度n/mm | 50 |
| 6 | 水蒸气渗透系数(g.cm/cm ² .s.pa) | < 1.0 × 10 |
| 7 | 使用适度范围 | +70 - - 70 |

hdpe土工膜技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 | |
|----|-----------------|-------|-----|
| | | 普通 | 环保用 |
| 1 | 厚度mm | 0.2-4 | |
| 2 | 宽度m | 2.5-8 | |
| 3 | 拉伸强度(纵横) mpa | 17 | 25 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | 450 | 550 |
| 5 | 直角撕裂强度n/mm | 80 | 110 |
| 6 | 耐环境应力开裂t20.h | 1500 | |
| 7 | -70 低温冲击脆化性能-70 | 通过 | |
| 8 | 200 氧化诱导时间min | 50 | |

eva土工膜指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
|----|-------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 厚度mm | 0.2-4 |
| 2 | 宽度m | 2.5-8 |
| 3 | 拉伸强度(纵横) mpa | 16 |
| 4 | 断裂伸长率(纵横)% | 550 |
| 5 | 直角撕裂强度n/mm | 60 |
| 6 | 水蒸气渗透系数(g.cm/cm ² .s.pa) | < 1.0 × 10 ⁻¹⁶ |
| 7 | 使用适度范围 | +70 - - 70 |

养殖专用土工膜技术指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 厚度mm | 0.2-2 |
| 2 | 宽度m | 2.5-8 |
| 3 | 拉伸强度(纵横) mpa | 26 |

| | | |
|---|-----------------|------|
| 4 | 断裂伸长率（纵横）% | 600 |
| 5 | 直角撕裂强度n/mm | 110 |
| 6 | 耐环境应力开裂f20.h | 1500 |
| 7 | -70 低温冲击脆化性能-70 | 通过 |
| 8 | 200 氧化诱导时间min | 50 |