

# 聚丙烯双向拉伸土工格栅 山东

产品名称	聚丙烯双向拉伸土工格栅 山东
公司名称	泰安斐博特经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东 材质:PP 规格:TGSG30/30
公司地址	泰安市长城路96号天龙国际大厦1701室
联系电话	0538-8489018

## 产品详情

产地	山东	材质	PP
规格	TGSG30/30	颜色	黑
长宽	3.95mx50m	发货期限	7
格栅种类	双向格栅	品牌	Geotec
用途	公路、铁路等软地基工程的加筋、加强，以及边坡防护、大型垃圾填埋场工程		

双向拉伸土工格栅是以聚丙烯（pp）为原料，经塑化挤出板材、冲孔、加热、纵向拉伸、横向拉伸而成。双向格栅在纵横向均具有较高的拉伸强度。主要用于公路、铁路等软地基工程的加筋、加强，以及边坡防护、大型垃圾填埋场工程，可大大增强路基或地基的承载能力，防止地面产生裂纹、塌陷、施工方便，减小维修费用。

产品规格及性能参数：

项目	tgsg15-15	tgsg20-20	tgsg25-25	tgsg30-30	tgsg40-40
每延米纵向拉伸屈服力kn/m	15	20	25	30	40
每延米横向拉伸屈服力kn/m	15	20	25	30	40
纵向屈服伸长率%	15				

横向屈服伸长率%	13				
纵向2%伸长率时的拉伸力kn/m	5	7	9	10.5	14
横向2%伸长率时的拉伸力kn/m	5	7	9	10.5	14
纵向5%伸长率时的拉伸力kn/m	7	14	17	21	28
横向5%伸长率时的拉伸力kn/m	7	14	17	21	28
成品长度m	50				40
成品幅宽m	4				