玻璃纤维布 A级 中碱

产品名称	玻璃纤维布 A级 中碱
公司名称	泰安斐博特经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:A级 成分:中碱
公司地址	泰安市长城路96号天龙国际大厦1701室
联系电话	0538-8489018

产品详情

级别	A级	成分	中碱
用途	覆盖电器、电子、交通运输、化学工程、建筑工程、隔热吸声、消防与环境保护等领域		

玻璃纤维是一种工程材料。具有不燃、耐腐蚀、耐高温、吸温性小、变形系数小等优良的特性，这种新材料制品已经覆盖电器、电子、交通运输、化学工程、建筑工程、隔热吸声、消防与环境保护等领域。无碱e-glass（中碱c-glass）玻璃纤维织物有管状织物和平面织物之分：管状织物以编织套管、绳、风筒布、圆筒过滤布为主；平面织物按幅宽可区分为玻纤带100mm以下、窄幅织物100-300mm以下、和普通幅宽织物300mm以上；平面织物按其织边还可分为有织边和无织边的两种。一般有梭机织机织造的，纬纱连续织成的称有织连（withselvage）织物，俗称光边织物。无梭织机织造的，纬纱切断而成布边的称为无织边（withoutselvage）织物，俗称毛边织物。玻璃纤维织物按现有的织造方法可分为机织物、编织物、针织物和缝编织物四个基本类型。目前我司主要开发以玻璃纤维为原料的各类工业织物与民用防护材料。本公司所生产的无碱e-glass（中碱c-glass）玻璃纤维织物主要以剑杆机、有梭机织物为主，我司根据织物的组织结构和外观，分为平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、纱罗组织。平纹组织（plainweave）：以具有结构紧密、平挺、纹路清晰，适用于电绝缘材料和增强材料等大部分工业用途。以140、仿7628fw600、p800、2025为代表。斜纹组织(twillweave)：以平纹织物相比，用相同的经纬纱可以组成密度大、强度高，结构又较柔软疏松的织物，适用于普通增强材料、空气除尘过滤材料和涂覆制品的基布。以3732、3734为代表。缎纹组织(satinweave)：以平纹、斜纹相比，用相同的经纬纱可以织成密度更大、单位面积质量大、强度更高的织物，且又具有疏松的织物，手感好，适用于机械性能要求很高的增强材料。也称多枚缎纹(longshaftsatin)以3784、3788为代表。纱罗织物(gauzeweave)：织物表面有清晰而均布的纱孔，孔隙率小、结构稳定，主要用于墙体的保温装饰和树脂砂轮的增强布。以20×20、20×10、10×10、5×5网布为代表。下述以（中碱c-glass）玻璃纤维织物：

型号	织纹	克重	厚度	幅款	卷装	颜色
cw140	平纹	130g/m2	0.14mm	1.02-1.22m	200m	白色

cw260	平纹	260g/m2	0.25mm	1.02m-2.00m	200m	白色
cw320	斜纹	340g/m2	0.30mm	1.02m-2.00m	100m	白色
cw7628	平纹	200g/m2	0.18mm	1.02-1.27m	100m	白色
cw3732	斜纹	430g/m2	0.43mm	1.02-2.00m	100m	白/黄色
fw600	平纹方格	600g/m2	0.55mm	1.00m	50m	白/黄色
cw3784	缎纹	840g/m2	0.80mm	0.98-2.00m	50m	白/黄色
cw3788	缎纹	1750g/m2	1.65mm	0.98-1.80m	50m	白/黄色

公司可依客户之要求，同样可生产（无碱e-glass）玻璃纤维织物