

玻璃纤维自粘胶带 A级 中碱

产品名称	玻璃纤维自粘胶带 A级 中碱
公司名称	泰安斐博特经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:A级 成分:中碱 用途:墙面裂缝，胶合板接缝，墙面破洞
公司地址	泰安市长城路96号天龙国际大厦1701室
联系电话	0538-8489018

产品详情

级别	A级	成分	中碱
用途	墙面裂缝，胶合板接缝， 墙面破洞		

玻璃纤维自粘带是以玻璃纤维织物为基材，涂覆丙烯酸共聚物后分切成不同宽度和长度的胶带，由于玻璃纤维化学性能稳定且不易氧化，因此，玻璃纤维粘胶带具有其他类似产品无可比拟的优越性。该产品手感柔软，自粘性强，施工方便等特性，是解决如墙面裂缝，胶合板接缝，墙面破洞等问题的最好方法，是建筑墙体及吊顶的理想材料。

产品性能：简单和快速应用自粘无需预涂灰泥抗撕，抗收缩，抗拉无水泡，起泡掩藏接缝，裂缝和孔洞

产品技术规格：原材料：无碱或中碱颜色：白色（标准），定做颜色结构：交织重量：50克/平方,60克/平方,65克/平方,75克/平方目数：9x9/英寸，8x8/英寸宽度：35mm，48mm，50mm，100mm卷长：欧洲：20m, 45m, 90m, 153m美洲：65'，150'，300'，500' 客户的要求可根据客户的标准要求定做