

无碱玻璃纤维短切毡 A级

产品名称	无碱玻璃纤维短切毡 A级
公司名称	泰安斐博特经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	级别:A级 成分:无碱
公司地址	泰安市长城路96号天龙国际大厦1701室
联系电话	0538-8489018

产品详情

级别	A级	成分	无碱
用途	适用于手糊成型的各种玻璃钢制品如板材、采光板、船体、浴缸、冷却塔、防腐材料、车辆等，也适用于连续玻璃钢板瓦机组。		

玻璃纤维短切毡是一种无碱或中碱的玻璃纤维无纺毡制品，由连续玻璃纤维原丝经短切成50毫米长度后，无定向地均匀分布，并配以粉末聚酯粘结剂（或乳液粘结剂）所制成。该产品具有与树脂相容性好（浸透性好、易脱泡、树脂耗用量少），易施工（均匀性好、易于敷层、与模具贴复性好），湿强保留率高、积层板透光性好、成本低等特点。适用于手糊成型的各种玻璃钢制品如板材、采光板、船体、浴缸、冷却塔、防腐材料、车辆等，也适用于连续玻璃钢板瓦机组。

品种规格	单位面积质量 g/m ²	断裂强力 n /150mm	渗透速率 s	卷重量 kg	弯曲强度gb1449-83mpa		可燃物含量%
					标准状态	潮湿	
e1040mc250-1250c2080	250	30	180	303660	123	103	2-6
e1040mc300-1250c2080	300	40	180	303660	123	103	2-6
e1040mc450-1250c2080	450	60	180	303660	123	103	2-6

50c2080							
e1040m	600	80	180	30366	123	103	2-6
c600- 12				0			
50c2080							