

表观密度检测机构

产品名称	表观密度检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

表观密度是指材料的质量与表观体积之比。表观体积是实体积加闭口孔隙体积。一般直接测量体积，对于形状非规则的材料，可用蜡封法封闭孔隙，然后再用排液法测量体积。

表观密度检测范围

集料、石子、矿粉、木材、岩棉、碎石、沙子、陶粒、活性炭、保温板、水泥、砂子、混凝土、砂浆、环氧树脂检测、石料、机制砂、鹅卵石、细骨料等。

表观密度检测项目

表观密度、干表观密度、干密度、真密度、表观密度、总气孔率、开气孔率干表观密度焙烧失重、生坯表观密度、常规检测、第三方检测等。（具体以客户实际情况为准）

表观密度检测周期：7-15个工作日(参考周期、可加急)

表观密度检测标准（部分）

- 1、JUS G.S2.023-1984 皮革 . 表观密度测定
- 2、UNI 5828-1966 压实表观密度测定

- 3、 CSN ISO 534:1992 纸和纸板 . 厚度和表观容积密度或薄板表观密度
- 4、 HG/T 3055-2012 胶乳海绵表观密度测定
- 5、 SIS 11 10 30-1966 粉末表观密度的测定
- 6、 STAS SR ISO 2420:1996 皮革 . 表观密度的测定
- 7、 ISO 2420:1972 皮革.表观密度的测定
- 8、 ONORM B 3121-1978 天然石材测试 . 密度 ; 表观密度 ; 容积密度
- 9、 CSN 64 3007-1985 发泡后表观密度的测定

表观密度检测流程

- 1、 联系客服、沟通检测需求 ;
- 2、 根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品 ;
- 3、 对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标 ;
- 4、 根据客户的需求、根据检测经验及标准方法、定制试验方案 ;
- 5、 进行试验、得到试验数据、出具测试报告 ;
- 6、 完善的售后服务、可随时咨询 ;

以上是有关表观密度检测的相关介绍、复达检测中心将会为您提供完备的检测方案、CMA资质认证机构、能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效、光学薄膜、性能测试等服务。