

景观绿化人造草坪厂家包施工

产品名称	景观绿化人造草坪厂家包施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪是一家集生产、研发、销售为一体的专业人造草坪公司，昌冠主营休闲草、彩虹草坪，景观草、门球场草坪、幼儿园草坪、足球场人造草坪，绿化人造草坪，填充款草坪，免填充草坪，生产的人造草坪，广泛应用于民用和公用设施，例如：足球场、篮球场、网球场、高尔夫球场、幼儿园、园林景观、展会、阳台、院子、屋顶等。昌冠具有成熟的销售体系及渠道、成熟的产品研发能力、成熟的产品生产能力。

景观绿化人造草坪施工方案

一、准备工作：

1.1、工具：扫帚、壁纸刀、刷胶用小桶、毛刷；

1.2、将草皮依原厂规格平铺于地面上，根据场地/墙面近况进行调整

二、草皮粘接施工工艺说明：

2.1、须将需粘接的草皮地面/墙面清理干净，且表面干燥无水分 2.2、环境温度应选在5℃以上施工为宜，再者不宜在下雨和霉雨天气下施工，否则会导致粘接时间过长甚至引起不粘现象。

三、具体的施工过程：

3.1、涂胶：要求在表面涂刷厚薄均匀，不可反复涂胶，否则会出现起泡现象，甚至跌落。严格控制胶水的厚度，注意涂胶速度要适当，涂胶时应分别涂于被粘接的两粘接面上。

3.2、粘和：根据当时的温度、湿度、气压等条件的实际影响，合理控制晾制时间。一般以涂胶后10—30分钟内，胶浆达到八九成干以手触不粘为宜。粘接时要求一次性对准粘牢，切不可在粘和后来回移动被粘接的物体。

3.3、加压：再粘接好后，清除其表面杂物，从粘接处向两边用力锤实，使其表面充分接触密实，粘接更牢固。

3.4、固化：其固化时间一般为三天，检测终强度一般为十天。在固化期间应注意维护，避免暴晒、水浸和移动，已达到粘结的佳状态。

四、施工注意事项：

4.1、施工时，不可将粘接胶暴露时间过长，因溶剂挥发会造成粘接过久而无法施工。

4.2、如温度过低，可用热水加温到15——20 后，即可恢复原来的状态，且性能不变。

五、备注.1 受生产工艺、铺装工具、安装辅料等影响，施工工艺有变动之处