

外置水箱自洁消毒器采购参数臭氧自洁消毒水处理水池水箱

产品名称	外置水箱自洁消毒器采购参数臭氧自洁消毒水处理水池水箱
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	臭氧量:5g 功率:300w 处理水量:60-120
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

一、外挂式储水箱自清洁器是储水箱、蓄水池通用 外挂式储水箱自清洁器。本设施关键安装于储水箱外界，水根据25、50管道进入到机器设备内，后水经回水管流进储水箱内部结构；外挂式储水箱自清洁器广泛应用于二次供水水箱、蓄水池，生活用水水箱蓄水池、农村饮用水水箱蓄水池。外挂式储水箱自清洁器是我公司为了能解决目前蓄水池(储水箱)水体长期性滞存，常常遭到病原菌、微生物菌种侵蚀、环境污染棘手的问题，专门开发设计研制出创新产品。本款商品把活性氧制得技术性、自动控制系统、射留混和、储罐加泵混和等新技术融为一体，具备环境卫生、省时省力、经济发展使用等特性。是现阶段储水箱、蓄水池里的水、使用的产品之一。二、外挂式储水箱自清洁装置的特性主要有以下几个灭藻速度更快，并且具有广谱性，可消灭微生物菌种；无二次污染，化学物质后转变成O₂和H₂O；、无死角的循环系统扩散处理，具备不断；安装简单，无需要毁坏原水箱构造，仅需放进储水箱内；时长设置运作全自动，运行状态可调式，不用专职人员照看。三、外挂式储水箱自清洁装置的作用：在额定值容量水体中，解决如下所示：1、率：99.9。2、灭藻率：99.9。3、生物降解化肥、去除余氯及除味四、外挂式储水箱自清洁器一个点：选用时长控制系统，客户可以随意设定工作中时间范围，每日能设10-15个时间范围；服务器选用浓度较高的活性氧，产生器部分是不锈钢板石英石介质产生管；水冷散热、风冷式双冷技术性；变的气动阀门解决系统设置；进口的开关电源关键部件，计算机控制电子电源，具备稳压管变频式和变压三大功能；可以持续24小时的工作中；专用型电源装置气体放电管产生配对；选用开关电源软开关技术性，高效率达95之上；依据客户要求配置臭氧紫外线双向设备，靠谱，力。五、外挂式储水箱自清洁装置的技术特征：造成高浓度活性氧气体，灭藻速度更快，并且具有广谱性、可消灭细菌，微生物菌种；活性氧气体能防止单用氢气等方式产生的不良反应；活性氧不但对水质，并且对储水箱、蓄水池壁一起；充氧并减少水的硬度、提升饮用水品质；、没害、无再环境污染、组装使用便捷。六、外挂式储水箱自清洁器产品选型：针对不同客户，外挂式储水箱自清洁器型号选择、输出功率也不一样，欢迎来电我企业为消费者选择理想化的机器，储水箱器在各个领域、不一样领域的应用、型号选择详细介绍，可以根据自己的需求选择适合的外挂式储水箱自清洁器。