

sunnyway三威蓄电池SW12800 12V80AH参数规格

产品名称	sunnyway三威蓄电池SW12800 12V80AH参数规格
公司名称	转换电力（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:sunnyway三威蓄电池 型号:SW12800 产地:深圳
公司地址	山东省菏泽市牡丹区
联系电话	18514560116 18514560116

产品详情

密封性安全性

SUNNYWAY充电电池有商业用地防止了渗漏，保证了充电电池在使用过程的安全有价值的工作，对系统耐腐蚀，无

空气污染。

经久耐用

SUNNYWAY充电电池采用前沿的负极消化吸收技术性，内部结构发作汽体在负极消化吸收，无腐蚀性物质和锂电池电解液池

露，在应用中不用补水保湿，实现了密封性，全部应用过程中不必维护保养，减少了你的维护费,对系统耐腐蚀，

无空气污染。

充放电功能优异

电池内阻小，自放电率小，半年充电电池丢弃容积低于15%，高电压充放电功能好，布局的UPS型充电电池，低倍

率充放电工作电压，使SUNNYWAY变成*****SLA蓄电池品牌。

电池电量恢复好

可****深放电，耐过度充电亏电，摆放2年电池一次电池充电，容积就可以恢复正常指标值。

长寿命整体规划

高质量的产品功能，采用铅钙合金挡板有价值的防腐蚀，保证电池循环寿命达600次左右，AGM充电电池寿命长

达10-15年，胶体电池寿命达到15-20年。

很高的可靠性,高稳定性,高均匀度

前沿的AGM和GEL充电电池生产技术以及复杂多变的六西格玛质量控制系统保证了电池稳定性与稳定性，匀称

性。工作电压，规模和密闭性在生产网上都通过的不容乐观检查，充电电池功能匀称，多个串联并联可正常的应用。无

需平衡机器设备。

安全与质量体系认证

已通过UL和CE认证(资格证书号分别为# MH26669#G4M20104-0409-E-16)及法国VDS验证。商品质量

量自动控制系统根据TUVISO9001验证。电池二次防爆结构，可以确保在紊乱前提下安全性运用

充电电池特点

25 下，整体规划寿命10~15年

自放电率小，高可靠性和稳定性，应用广泛，普遍作业环境温度整体规划(-40 ~65

接线端子采用镀金铜端子或铅锡接线端子，内电阻小，功率高

回忆效用小，寿命长，可以选用阻燃性ABS塑料壳(V0)

充电电池主要用途

UPS(ups电源)，模块进行，应急照明灯，控制系统

医疗器械，吸尘器，表面，通信设备，消防安全和防护系统

计算机，报警设备，电力开关系统软件，根据微控制器作业设备

无线电话，便携式电源，光伏发电风力发电系统

电瓶:一般为铅酸蓄电池，小型系统内，还可用镍氢充电电池。镍氢电池或锂离子电池。其的作用是在照射时

将太阳能光伏板所发出来的能量储存下去，到需要时再释放出。

逆变电源:在许多场所，都要给予220VAC、110VAC的交流电。因为太阳能立即导出一般都是

12VDC，24VDC，48VDC，为了能向220VAC的家电给予电磁能，需要把太阳能发电系统所发出来的直

流电源能

转化成交流电能，所以需要应用DC-AC逆变电源。在一些场所，需要用到多种多样电源电压负荷时，也需要用到

DC-DC逆变电源，或者将24VDC的能量转化成5VDC的电能(留意，并不只是降血压)。