

# 供应手持可燃气/漏氢检测仪表JX-NA-1

产品名称	供应手持可燃气/漏氢检测仪表JX-NA-1
公司名称	兰州国辰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	杰讯:见简介
公司地址	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路426号
联系电话	13088786804 13088786804

## 产品详情

产品简介：可燃气体检测仪报警仪是\*\*\*气体检测仪器，其突出特点采用催化原理传感器、智能化信号处理系统，具备存储、读取数据的功能。本仪器具有测量范围宽、使用寿命长、准确度高、操作简便等优点，适用于工作环境中连续检测烷类、醇类和有机挥发物等可燃气体的浓度，可在石油、化工、天然气、消防等行业\*\*\*应用。功能特点：传感器以扩散方式直接与环境中的被测气体反应，产生线性变化的电压信号。信号处理电路由以智能芯片为主的多块集成电路构成。传感器输出信号经滤波放大、模数转换、模型运算等处理，直接在液晶屏上显示被测气体的浓度值。仪器可设置二级报警，当气体浓度达到预置的报警值时，仪器将依据报警级别的不同，发出不同频率的声、光报警信号。仪器的工作指示灯每隔约10秒闪烁一次，表示仪器工作正常。当电池电压下降到一定程度，需要充电时，显示屏会出现欠压标志，提示用户充电。产品主要特点：\*\*\*\*\*敏感元件 极好的\*\*\*度和\*\*\*重复性 附带扩散泵，响应恢复迅速 SMD装配工艺，\*\*\*可靠 人工智能微电脑控制 背光照明的大屏幕LCD数码、字图显示 便携设计、小巧轻便 两级超限声、光报警 智能节电设计，电池低电压指示 保质一年技术指标：（1）、环境参数：工作环境：-5 ~+50；相对湿度：95%RH；保存温度：-5 ~+40 （2）、电 源：仪器使用锂充电电池，可连续工作8小时以上（3）、技术参数：检测范围：0~\*\*\*LEL；误差： 8%；响应时间：40秒（T90）（4）、整机工作电流：静态： 110mA；报警状态电流： 160mA；背光电流： 130mA（5）、外形尺寸：127mm×58mm×29mm（6）、重 量：300g