

贴面机油温机 油式高温模温机-成都珞石

产品名称	贴面机油温机 油式高温模温机-成都珞石
公司名称	珞石机械（成都）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市双流区牧鱼街118号
联系电话	4009933028 19130633857

产品详情

贴面机油温机工作温度达到300度，离不开配件的耐高温性和导热油的匹配两个因素。在这两种情况下，油式高温模温机的工作温度都可以达到300，并因其优良的热稳定性和安全保护装置而被广泛使用。

贴面机油温机配件的耐高温主要是循环泵和阀门接头在持续高温条件下不会漏油。长时间稳定运行不泄漏，热态下可加冷却系统。

对于工作温度为350~400的贴面机油温机，选择磁力泵或带冷却水的非密封屏蔽泵，防止电机温度过高。为了防止导热油在高温下积碳，贴面机油温机也需要充氮保护。在阀门接头部分，应根据不同的温度要求选用球阀或高温截止阀。

在高温工况下，油介质更容易被空气氧化，加速其变质，影响贴面机油温机的正常工作。贴面机油温机高位油箱，油箱内充氮气，氮气为惰性气体，可隔离油介质与空气的接触，防止油介质被氧化，配备具有保护系统，稳定罐内压力，防止压力过大。