

# 宿州人工湖激光音乐喷泉设备 音乐喷泉施工 游乐场水景音乐喷泉上门施工安装

产品名称	宿州人工湖激光音乐喷泉设备 音乐喷泉施工 游乐场水景音乐喷泉上门施工安装
公司名称	河北祥特园林景观工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:祥特 产地:河北
公司地址	河北省保定市唐县北店头乡
联系电话	13731686248 13731686248

## 产品详情

宿州人工湖激光音乐喷泉设备 音乐喷泉施工 游乐场水景音乐喷泉上门施工安装

音乐喷泉的设计形式有哪些？

对于水池施工，除了平面上的几何差异外，喷泉设备水池还设有一套水池、一个大水池中的一个小水池和一个叠水池。就像罗汉叠成一层，一层比另一层高，有三层云，四层和五层。这是一栋四层楼的建筑。无论哪种喷泉池（只要不是干喷泉），都应高出地面400~500mm

0.00，以防各种污垢吹进池中。水池深度应为1000mm至1200mm，水深应为800mm至1000mm。这样，一般的小功率潜水泵可以垂直安装，延长潜水泵的使用寿命，便于维护。当使用大功率或深井泵时，\*\*在安装泵时建造一个泵坑。

在池应用方面，还有一个临时可移动池。一些小型舞台喷泉也使用移动池。其制造和应用材料及加工工艺如下：\*初是木质轮胎的加工。应根据水池设计图纸的几何形状（通常为方形或矩形）和尺寸使用木板和方桩（长、宽、高做成木胎，然后用专用军用防水布，用防水胶粘合，池侧做蒸汽孔粘合。可使用约10mm的尼龙绳，排水管粘在池底并用鳍固定。所有加工过的帆布池全部绑扎在特殊钢结构框架上。水池设计时，应尽可能注意进水管和溢流管，并埋设水管、排水管和动力进水管。泳池中暴露的水越少，水质越好，对泳池美的破坏越小。此外，排水管和溢流管应靠近下水道预埋，进水管颈应靠近水源预埋，电源进水管应靠近控制室预埋，以节省工程和材料。此外，应确保管道的防漏水池必须处理好，并已设计出完善的水池设计方案（排水井、排水坑、排水管、溢流管、进水管、配线管、进水坑和进水管）。第二节“干喷泉盖喷泉”水池设计是天池一步法设计。

