

双向齿轮泵工厂 金油顺机电 双向齿轮泵

产品名称	双向齿轮泵工厂 金油顺机电 双向齿轮泵
公司名称	东莞市金油顺机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼
联系电话	18925719599 18925719599

产品详情

负载传感流量控制阀的功能与定值一次流量控制的功能十分相近：即无论泵的转速、工作压力或支路抽需流量大小，双向齿轮泵，均提供一次流量。但仅通过一次油口向一次油路提供所需流量，直至其大调整值。此回路可替代标准的一次流量控制回路而获得大输出流量。因无载回路的压力低于定值一次流量控制方案，故回路温升低、无载功耗小。负载传感比列流量控制阀与一次流量控制阀一样，其典型应用是动力转向机构。

对于旁路流量控制，不论泵的转速或工作压力高低，泵总按预定大值向系统供液，多余部分排回油箱或泵的入口。此方案限制进入系统的流量，使其具有佳性能。其优点是，通过回路规模来控制大调整流量，双向齿轮泵定制，降低成本；将泵和阀组合成一体，并通过泵的旁通控制，双向齿轮泵厂家，使回路压力降至低，从而减少管路及其泄漏。旁路流量控制阀可与限定工作流量（工作速度）范围的中团式负载传感控制阀一起设计。此种型式的齿轮泵回路，常用于限制液压操纵以使发动机达佳速度的垃圾运载卡车或动力转向泵回路中，也可用于固定式机械设备。泵的齿轮与轴共为一体，采用通体淬硬工艺，可获得更长的工作寿命。“D”型轴承结合了强制润滑机理，使聚合物经轴承表面，并返回到泵的进口侧，以确保旋转轴的有效润滑。这一特性减少了聚合物滞留并降解的可能性。精密加工的泵体可使“D”型轴承与齿轮轴配合，确保齿轮轴不偏心，以防止齿轮磨损。Parkool密封结构与聚四氟唇型密封共同构成水冷密封。这种密封实际上并不接触轴的表面，它的密封原理是将聚合物冷却到半熔融状态而形成自密封。双向齿轮泵工厂-金油顺机电-双向齿轮泵由东莞市金油顺机电有限公司提供。“万尔福液压国内销售中心”选择东莞市金油顺机电有限公司，公司位于：东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼，多年来，金油顺机电坚持为客户提供好的服务，联系人：谢锦江。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金油顺机电期待成为您的长期合作伙伴！