

UVC-480紫外线杀菌器杀菌率高达99.9%管式紫外线消毒器

产品名称	UVC-480紫外线杀菌器杀菌率高达99.9%管式紫外线消毒器
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

定州仁创环保设备有限公司生产的紫外线消毒器工作原理是利用短波、波长为225nm-275nm的紫外线对微生物的杀灭作用使水得以净化。水流过消毒器时经紫外光照射，水中的细菌即被杀死。

二、产品特点

杀菌容器材质为304或316L食品级不锈钢

石英套筒工作温度(0~60)

紫外线灯管(品牌可选)

杀菌，迅速，杀菌率达99.9%

高输出，物理杀菌，无副作用、无二次污染

设备洁净，电镀抛光，适用于高净化环境。

外型设计，安装使用更加方便

三、紫外消毒器应用范围

食品加工工业水体消毒，包括果汁、牛奶、饮料、啤酒、实用油、及各类罐头、冷饮制品等用水消毒。

电子工业用超纯净水。

医院、各类实验室用水消毒，以及高含量致病体废水消毒。

应用水消毒，包括居民住户大楼、小区、办公大楼、旅馆、餐馆、自来水厂等。

水产加工净化消毒、贝类净化消毒、鱼类加工净化消毒等。

军事营区、野外供水系统。

城镇污水消毒，处理量可达每天1~300吨。

游泳池、水上其它娱乐用水消毒。

冷却水消毒，包括火电、核电站冷却水、工业生产冷却水、中央空调系统冷却水。

生物、化学制药、化妆品生产用冷却水。

海水、淡水育苗、养殖（鱼、鳗、虾、鲍鱼、贝壳类等）用水，总处理水可达每天20万吨以上。

农业用水消毒，包括温室用水、灌溉等。

四、安装、调试：

1、紫外线消毒器应水平安装（严禁垂直安装）。

2、紫外线消毒器筒体不得承受外部压力。

3、紫外线消毒器应安装在水箱或水塔的出口处，若水量大、

水压高或管网过长时则以安装在接近用户的输水干（支）管上为佳。

4、从紫外线消毒器的两端向外延伸，应分别留有 1米 0.4米的空间，以便于更换灯管，紫外线消毒器控制面板前应留0.6米的无障碍空间，以便于维修。

5、无论选用一台或多台紫外线消毒器并联，均应安装旁通管路和截止阀，以便于维修。

6、合理的选择安装位置，注意电控部分的防水、防潮。

7、按铭牌标识的电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。

8、石英玻璃套管及紫外线灯管均属于贵重易碎品，在运输、安装、使用中应避免磕碰。