

北京紫外线消毒器管道式分析概述紫外线消毒器实体厂家水处理杀菌消毒设备

产品名称	北京紫外线消毒器管道式分析概述紫外线消毒器实体厂家水处理杀菌消毒设备
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	设备长度:900mm 功率:160 口径:DN80
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

产品详情

定州仁创环保设备有限公司

加工定制：是 型号：RC-UVC-80 品牌：仁创环保

杀菌率：99（%）灭藻率：99（%）电压：220v（V）制水量：5-200t

工作压力：0.7（Mpa）水温：1-60（ ）功率：80~1680W(可选)

1、紫外线消毒器选用紫外线消毒器灯管、和食品级304不锈钢，双面抛光紫外线消毒器UVC更强，杀菌效率更高。

2紫外线消毒器还配有累时计时器，方便客户更好的去观察灯管运行时间，因为灯管正常有效率运行时间为9000-12000小时，这样客户可更好的及时更换灯管以免设备达不到效果。

3、紫外线消毒器还配有电压表，客户可更好的观察设备运行情况，如电压不稳可及时关闭设备以免设备损坏或减短设备使用寿命。

4、紫外线消毒器还采用了镇流器和透光率百分之91以上的石英套管，使设备效果达到状态。

5、紫外线消毒器售后服务良好，如发现设备或配件损坏，设备在保质期以内，经我方确认以后，会以快速度发货到客户手中，尽可能减短紫外线消毒器设备的停用和给您带来的不便。

5、紫外线消毒器配件采购，我方承诺，凡在我公司购买设备日后如需采购配件，我方将以我公司价格销售给客户，数量不计。

6、紫外线消毒器发货物物流公司或快递公司可由您来选择，我们尽可能做到出门即取货，物流或快递导致设备或配件损坏，我方肯定无条件更换。希望我公司能为您送去的设备，并且给您的售后服务。

三、紫外线消毒器平时注意事情的项目

- 1、紫外线消毒器正常运行过程中，不要经过拔掉电源开关来休止设施办公，否则易引动中电
- 2、紫外线消毒器电源线不要打结、拉伸、增大压力重物、高温加热，否则会引动电源毁坏
- 3、紫外线消毒器不要自作主张维修设施，要电工动工
- 4、紫外线消毒器不要用其它硬物撞击、击打设施体腔
- 5、紫外线消毒器维持设施体腔、扼制柜干燥、保洁，忌水滴滴入扼制柜
- 6、紫外线消毒器体腔、扼制柜近旁不要堆放杂物免得影响设施办公
- 7、紫外线消毒器不要在设施体腔、扼制柜上安放物件。
- 8、紫外线消毒器用户供给的电源要依照国度用电安全规定施行接地
- 9、紫外线消毒器假如显露出来异常现象时，请立刻截断电源休止运转。

四、紫外线消毒器配置：

- 1、紫外线消毒器采用UV灯管
- 2、紫外线消毒器采用高透光率石英套管
- 3、紫外线消毒器采用镇流器
- 4、紫外线消毒器采用食品级304不锈钢
- 5、紫外线消毒器采用累时计时器
- 6、紫外线消毒器采用电流电压表-