

# 井下用led日光灯深圳郎特

产品名称	井下用led日光灯深圳郎特
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	20.00/支
规格参数	用途:矿井 质保:5年 寿命:5万小时
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

## 产品详情

井下用led日光灯，深圳朗特,井下用led日光灯深圳郎特井下用led日光灯深圳郎特井下用led日光灯深圳郎特

具有防爆特性

工作电压频率：ac85-260v 50-60hz 电源效率：>0.9

灯管颜色:透明/乳白/光扩罩 功率因素：>0.95安装说明与注意事项：井下用led

日光灯安装前必须检查旧的日光灯支架内是用什么方式来驱动光管，是电子驱动方式还是电感（线圈）驱动方式，如果是电子驱动方式的，就要将原来与电子镇流器连接的电源拆开，还有灯管与电子镇流器连接线剪断，如果是电感（线圈）镇流器的，不用改动其他线路，将光管和启动器取下，换上led灯管就可以正常使用。 转动灯管取下传统日光灯管。

关掉电源总开关，拆开支架盖板，拆下电子镇流器及启辉器。 将市电ac输入零，火线两根分接两个灯头，并做好绝缘措施（接线头位置包缠电工绝缘胶带）；注意需有电工安全操作知识，如用户不具备电工安全操作知识，须请专门电工操作。检查接线无误后装回支架盖板（锁紧固定螺钉）。

将您购买到的同规格长度的led日光灯管装上支架。

合上总开关，打开你所更换的led日光灯管开关，即可点亮灯管。

功率18w，电压85-265v 光通量1500-1600lm

、材质

井下用led日光灯

1) 加工方法：smd或dip后焊

2) 灯罩：乳白pc罩（透光率86%以上）不见灯珠，整灯无暗区，进口原料，高透光

3) 底座外壳：散热铝型材（氧化白），铝基板散热，宽度15mm，厚度1.2mm，散热系数2.0

4) 寿命：>50000h

5) 质保时间：5年

6) 线材：1015高温线

#### 四、包装信息

1) 单支灯管净重：0.34kg

2) 包装/箱：25支/箱 珍珠棉出口包装，抗摔，抗震动，开箱合格率100%

3) 外箱尺寸：126\*20\*20

朗特t8led灯管1.2米高光效140lm/w质保五年参数18w2500lm流明，真正做到高光效，高照度lux，请咨询

t8转t5led日光灯特点：

1.可将t8灯管直接安装在t5支架上

2解决了t5灯管发光面积小的问题

3解决了t8灯管因型号大安装繁琐等问题

4可180度自由旋转堵头，可以生产

5.t5原始灯管电源是外置,而该款产品电源是内置的

t5转t8主要改造用的led日光灯管，t8用t5支架，

t8转t5led日光灯安全使用注意事项：

1.只能使用在包装外使用。

2.在使用前，需确认产品在运输中有没有被损坏，若有损坏就不能安装使用。

3.不要尝试自己维修，只能由专门工程师去维修。

4.不要在产品上覆盖任何物品

5.让小孩远离产品，更不要让小孩接触带电设备。

输入电压：ac85~265（v）led芯片品牌：三安光电

led灯珠型号：2835led灯珠颗数：192（颗）色温：3000/4300/6500（k）

光通量：2050（lm）光束角：180（度）显色指数：70~75

功率因数：0.95灯体材质：铝合金灯头规格：g13

可否调光：否有效寿命：50000（h）

8w0.6米led日光灯价格低品质高

8wled日光灯管参数：

型号：t5

led数量（个）：48

光通量（lm）：800

照度（led角度：90-120°）：lx/1米：135;l x/1.5米：67;l x/2米：43

输入电压（v）：ac85-265v

功率因素：>0.9

尺寸（mm）：管径：16带支架：900\*23\*37mm

色温（k）：暖白（3000-4500）正白（5500-6500）

寿命（h）：50000

效果好：采用非线性校正技术，图像更清晰，层次感更强；

5.可靠性强：采用静态扫描技术和模块化设计技术，可靠性、稳定性更高；

6.显示模式多样化：支持多种显示模式。

led日光灯热学特性：

小电流下，led温升不明显。若环境温度较高，led的主波长就会红移，亮度会下降，发光均匀性、一致性变差。尤其点阵、大显示屏的温升对led的可靠性、稳定性影响更为显著。所以散热设计很关键。

led日光灯色温亮度功率如何选购匹配好？

现T5的灯可以代替T8的日光灯了，照度、寿命、稳定性都以远远超越了T8的日光灯。较为关注的还是节能，28与36+9的比例显而易见，企业受益，国家节约能耗。T5荧光灯是新式灯管  
T8荧光灯是老式的主要区别

