

四氟乙烯滑板式橡胶支座

产品名称	四氟乙烯滑板式橡胶支座
公司名称	河北省衡水华工建工程橡胶有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	衡水衡水市衡枣路3888号
联系电话	0318-2395006 15833843690

产品详情

产品介绍四氟乙烯滑板式橡胶支座就是在普通板式橡胶支座的表面粘复一层1.5mm-3mm厚的聚四氟乙烯板,就能制作成橡胶支座,又称之为:四氟滑板式支座(GJZF4、GYZF4系列)。除具有GYZ系列橡胶支座的所有功能外,聚四氟乙烯板(F4板)与梁底不锈钢板之间的低摩擦系数,使上部构造的水平位移,不受支座本身剪切变形量的限制,能满足一些桥梁的大位移量需要。该板式橡胶支座除具有球冠橡胶支座的功能外,还特别适用大位移量的桥梁。产品属性四氟板式橡胶支座不仅技术先进、性能优良,还具有构造简单、价格低廉、无需养护、易于更换缓冲隔震、建筑高度低等特点.因而在桥梁界颇受欢迎,被广泛使用。广泛用于工厂,矿山,机械,电子,机械设备,厨房设备。其他说明四氟板式橡胶支座使用范围

a.作活动支座使用:主要用于跨度 30米的大跨度桥梁简支梁连续板桥、多跨连续梁桥。

b.作为滑块使用连续梁顶推、T型梁横移、大型设备滑移。四氟板式橡胶支座选用和安装

1、选择四氟滑板式橡胶支座时,其支座承载力偏差范围应控制在±10

%。GJZF4、GYZF4支座应水平安装,并应设置上、下钢板。四氟板与不锈钢板间应放5201-2

硅脂润滑油。安装后一定要设置防尘罩。2、板式橡胶支座计算承载力时,应按有效面积(钢板面积)

计算;计算水平剪应力时,应按支座平面毛面积(公称面积)计算

3、支座安装时应以短边尺寸顺桥向放置,具体安装及注意事项请在购买后直接咨询厂家。

交易说明1.网上交易。2.当面交易。欢迎电话咨询我们