

## 高铝细粉 \* ( ) \* ( kg/m3 )

产品名称	高铝细粉 * ( ) * ( kg/m3 )
公司名称	巩义市晶辉耐火材料有限公司
价格	1200.00/吨
规格参数	耐火温度:1580 ~ 1770 ( ) 导热系数:* ( ) 比重:* ( kg/m3 )
公司地址	巩义市竹林镇镇北街
联系电话	64460163 13643815531

## 产品详情

耐火温度	1580 ~ 1770 ( )	导热系数	* ( )
比重	* ( kg/m3 )	规格	* ( mm )
耐压强度	* ( Mpa )	体积密度	* ( kg/m3 )
包装形式	*	包装数量	*
产地	河南		
耐火温度	1830 ( )	规格	100-325 ( 目 ) ( mm )
比重	3250 ( kg/m3 )	体积密度	3250 ( kg/m3 )
包装形式	编织袋、吨袋	包装数量	50kg、1000kg

铝矾土又称为矾土矿，是制作耐火砖、浇注料、铁沟料及其它不定型耐火材料的主要原料，本公司可根据不同用途加工不同规格的骨料或细粉，欢迎垂询。

铝矾土熟料按理化指标分为：gal50，gal60，gal70，gal80，gal85,gal88。

### 铝矾土熟料理化指标

牌号	化学组成%					体积密度g/cm3	吸水率%
	al2o3	fe2o3	ti2o	cao+mgo	k2o+na2o		
gal-88	>=88	<=1.5	<=4.0	<=0.4	<=0.4	>=3.15	<=4
gal-85	>=85	<=1.8	<=4.0	<=0.4	<=0.4	>=3.10	<=4
gal-80	>=80	<=2.0	<=4.0	<=0.5	<=0.5	>=2.90	<=5
gal-70	>70--80	<=2.0	-	<=0.6	<=0.6	>=2.75	<=5
gal-60	>60--70	<=2.0	-	<=0.6	<=0.6	>=2.65	<=6

gal-50	>50--60	$\leq 2.5$	-	$\leq 0.6$	$\leq 0.6$	$\geq 2.45$	$\leq 6$
--------	---------	------------	---	------------	------------	-------------	----------

供应各种耐火原材料：焦宝石（骨料、细粉）、耐火粘土（骨料、细粉）、铝矾土（骨料、细粉）、耐火泥、结合粘土、耐火骨料、耐火土等。