

# 甲醛测定仪，固定式甲醛检测仪，甲醛释放量检测仪

产品名称	甲醛测定仪，固定式甲醛检测仪，甲醛释放量检测仪
公司名称	徐州锦程环保设备有限公司
价格	1800.00/普通
规格参数	
公司地址	徐州江苏省徐州市淮海西路270号苏豪时代广场1902室
联系电话	0516-85559399 18952188886

## 产品详情

甲醛测定仪，固定式甲醛检测仪，甲醛释放量检测仪 室内空气检测仪器：型号JC-4 室内温度每上升一度，甲醛释放到室内空气中的浓度就会增加 0.15 - 0.37 倍。甲醛污染已经严重危害到下一代的健康成长。我国每 10 万人中就有 3 人患白血病，其中 50% 是儿童，这些儿童当中又有 50% 左右家庭受过装修污染。目前在肿瘤病的发病率当中，儿童白血病患者率最高，其中大多数为急性淋巴细胞性白血病，而诱发这种白血病的原因正是室内空气中的甲醛等化学污染物。由国内知名仪器生产商徐州锦程环保仪器有限公司，最新研发生产的室内空气检测仪器：型号JC-4，可帮您解决所有问题。

JC-4的技术指标参数：测定下限：0.01毫克/立方米 测定范围：0.00-4.00毫克/立方米 测量精度：JC < ± 1% (F.S) 测量方法：国家仲裁检测法-酚试剂分光光度法 传感器寿命：5年 传感器类型：TSL230JC 光源：高亮度LED硅光二极管，波长630nm 检测仪器所需检测耗材试剂 (JC) JC-4的甲醛试剂：纯净水 高精度甲醛试剂 (一) 高精度甲醛试剂 (二) 苯试管：(0.05~4mg/m<sup>3</sup>) 氨试管：(0.05~ 3mg/m<sup>3</sup>) 甲苯试管：(0.05~4mg/m<sup>3</sup>) 二甲苯试管：(0.05~4mg/m<sup>3</sup>) TVOC试管：(0.05~4mg/m<sup>3</sup>) 电压：220Vac (JC) 频率：50/60hz 功率：6\*2.5W 流量：6\*1L/min 重量：2.5kg 工作电流：5A 外观尺寸：40\*28\*16cm 响应时间：10分钟 防护等级：IP65 (JC) 工作温度：-10 45 工作湿度：5-90%RH JC-4的主要特点：1、高灵敏度：世界独一无二的检测器系统，装载三个检测器：光电倍增管用于紫外区和可见区，InGaAs 和 PbS 检测器用于近红外区。jc InGaAs 检测器覆盖了光电倍增管和 PbS 检测器的薄弱范围，保证了整个测试范围的高灵敏度。<0.00003 Abs 1500 nm, 为世界最高灵敏度。2、高分辨率：宽测试范围和超低杂散光 采用高性能双单色器，超低杂散光 (<0.00005% 340 nm) 高分辨率 (0.1 nm). 测试范围 185 - 3300 nm, 覆盖了紫外、可见、近红外区。3、全金属设计，坚固耐用4、两级两重报警 (声、光、)，不易忽略5、背光数字、字符显示、瞬时值、峰值6、仪器维护费用很低7、现场热敏打印定制格式的检测报告8、独创的读数曲线调整功能，即可以方便的对机器读数进行自我校准。

甲醛测定仪，固定式甲醛检测仪，甲醛释放量检测仪