

TOTO25-A三相工业电25千瓦汽油发电机

产品名称	TOTO25-A三相工业电25千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

TOTO25-A三相工业电25千瓦汽油发电机发电机组的使用要求因发电机组的点、种类的不同而不同，因此在使用时，应根据具体的情况作具体的分析柴油发电机组操作维修较汽轮发电机组简单、方便清洗曲轴箱通风器分解曲轴算通风器本体，用规定的清洗溶剂清洗金属件和橡胶件，再检查安装，对变形，损坏之件予以换新5、机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地励磁方式:提供励磁电流的电源，来自发电机外部的称为他励，来自发电机本身的称为自励上海欧鲍实业有限责任公司生产的柴油发电机组都有减震器或者橡皮减震垫装上进、排气管及消声器，在进气口加入少许机油，摇转曲轴数圈，然后装上空气滤清器这类机组随时保持备用状态，能对非恒定负载提供连续的电力供应·将未充电和已充电的电池存放在低温、干燥和有良好通风的地方 维护内容7、检查三角橡胶带的张紧程度。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外形尺寸：1130*716*653mm

TOTO25-A三相工业电25千瓦汽油发电机

自动正常停机无异常响声，转速由高到低至停机过渡平滑。

- 1、箱内燃油已尽。
- 2、汽油中混有水、灰尘、胶料等。
- 3、汽阻，如发动机四周高温使油路中的汽油蒸发。
- 4、燃油箱盖的通风孔被堵塞。
- 5、润滑油油面降低，自动保护电路作用。
- 6、由于缺少润滑油，轴承被胶结。
- 7、汽油机严重过热，致使活塞和气缸胶死。
- 8、永磁发电机电子点火器或点火线圈发生故障。
- 9、机械零件卡死，发现凸轮轴折断，正时齿轮破损，连杆，活塞断（破）损