

实木托板的特点 实木托板供应、实木托板厂家—大林实木托板厂

产品名称	实木托板的特点 实木托板供应、实木托板厂家—大林实木托板厂
公司名称	大林实木托板厂
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	保定市建国路小汲工业园区
联系电话	0312-5934766 13091230717

产品详情

实木托板的特点？实木托板供应、实木托板厂家—大林实木托板厂

一、实木高压复合托板现有2种：1、实木高压复合托板板。2、PF实木复合托板。1、实木高压复合托板：实木高压板是选用一种不易腐烂的实木板材做力板，表面是选用耐片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用普通树脂胶，通过热压机中温高压复合而成。此托板的特点是：不腐烂，耐磨，抗冲击力强，无膨胀形象，不易起层，20mm厚的成品板只有5层左右。综合性能指数：此托板轻、薄、耐用。喜潮湿，外观一般，感观单薄。适应于大中小型砖厂选用。3、PF实木复合板。PF实木复合板选用一种不易腐烂的板材做力板，表面是选用耐磨片材做面板，它是结合了二种材质的优点，用PF高档树脂，通过热压机高温高压复合而成。此托板的特点：单个重量轻，耐磨，抗冲击力强，耐高温达100度左右，不易起层，30mm厚的成品板只有7层左右。综合性能指数：轻、薄、高温蒸煮膨胀率较底。外观一般。适应于大中小型砖厂及蒸气砖厂选用。保定市大林实木托板厂是专业从事生产砌块机配套木托板的厂家，其生产的产品用于国内众多砌块机厂家配套，如：北京，西安，福建，大连，河北等地的多家企业，用户遍及全国各地。其主要特点如下：1

选用优质原始林的松木为原料，经二次烘烤干燥处理，保证木材纤维稳定不变形，降低其含水量。2板与板的拼接采用“开矩形母巢加穿子带”的独有设计结构，使拼接坚固，不易剪断开裂，砌块废品率降低，托板的寿命延长。3对拉多根钢筋螺杆，保证整体结构稳固，抗冲击，无缝裂。4

刚卡固边，钢板铆钉铆固，使托板更紧固，且耐用美观。5

成批实木托板最后经压刨精刨两次，确保表面均匀，光滑，厚度一致。