

质优价廉的离型纸首选青州新洋纸业有限公司

产品名称	质优价廉的离型纸首选青州新洋纸业有限公司
公司名称	青州新洋纸业有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市王府街办赵家河工业园
联系电话	86-05363505307 15763058257

产品详情

产品介绍湿法生产预浸料时，在预浸料的上下均放置离型纸，其中下离型纸随着预浸料的收卷存附其中，所以预浸料表面通常有一层离型纸保护。离型纸的作用是防止预浸料被污染，又可为在其表面划线提供方便。离型纸的另一个作用是防止单向预浸料的横向开裂。离型纸又称隔离纸、防粘纸。是一种防止预浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。产品属性 离型纸应满足：能粘住预浸料，但又易于使两者分离；不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系；在环境温湿度发生变化时，离型纸的长度、宽度都应保持不变，以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折；应具有足够的致密性，能防止水分通过它进入预浸料中；离型纸受牵引后其伸长率应与纤维保持一致，以防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲；它的厚度、单位面积质量不易精确控制。离型纸由涂有防粘物质的纸制成，其型号要根据材质、厚薄、伸长率、单双面的差别而区分。使用方法（1）格拉辛（底纸为格拉辛）硅油纸：耐高温、防潮、防油，一般用于食品行业包装。（2）普通离型纸：防潮、防油，起到产品的隔离作用，适用行业：电子、汽车泡棉、印刷等，它的使用范围大部分和具有粘性的在一起，特别是胶带，所以，一般要用到胶带的产品都会用到离型纸。

（3）pvc壁纸，PVC皮革涂布发泡过程承接作用。主要特征（1）按颜色：

A，单硅白色离型纸，指一面是素纸，一面是硅油，较常用。

B，单硅黄色（蓝色）离型纸，指二面都是黄色（蓝色）的离型纸。

（2）按克重：从35克至250克（可以更高）不等。（3）按有无加硅油可分为硅油纸和淋膜纸。

备注：淋膜纸就是只有底纸和淋膜，如果是硅油纸就是指三种纸都有。（4）按单双面：

A，双硅单封，指一面是硅油，一面只有淋膜，该种对干净度会有所提高。B，双硅，指两面都是硅油。

C，单硅。D，淋膜纸，也可称为白塑纸。（5）按产品材料产地：A，国产。B：进口。注意事项离型纸的分类，可以按有塑离型纸和无塑离型纸分类；也可以按离型剂分类有机硅离型纸和非硅离型纸。

其他说明原纸经淋膜后，在淋膜面上涂布离型剂，生产而得的离型纸。因为纸张表面有纸毛及纤维，所以淋膜必须到一定的量，才能保证没有渗透点，才能保证硅油不会渗透进纸内，才能保证不会有剥离不良。一般淋膜纸淋膜量为每平方米16克，据说温州地区已经做到每平方米11~13克，相当接近国外先进设备的淋膜数据。理论上说，只要能够保证胶带从离型纸上剥离，再低的淋膜量都是许可的。

交易说明卖家当面详谈或者电话沟通