

Victron Energy 半人马充电器CCH024040000 24/40 (3)技术参数 价格

产品名称	Victron Energy 半人马充电器CCH024040000 24/40 (3)技术参数 价格
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:Victron Energy 型号:CCH024040000 功率:24V40A
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

Victron Energy 的新型 Centaur 系列电池充电器被设计为真正的全球产品。通用合规性和输入/输出规格是这家老牌荷兰制造商新系列的基石特征。Centaur 型号系列旨在满足欧洲 CE 和美国 UL 的要求，具有自动范围输入，涵盖 90-265VAC 50/60Hz 输入，这意味着它们可以在世界任何地方使用。

至关重要的是，与其他规定通用输入的产品不同，Centaur 系列将在整个指定范围内保持完整的输出功率。Centaur 型号还适用于 90-400VDC 输入，使其成为柴油电力系统中的完美充电 DC-DC 转换器。其他功能包括全自动三阶段充电特性，确保电池每次都能充满电，以及用于多电池配置的三个隔离充电输出，以适应大多数典型安装。

该系列涵盖 12V 和 24V 型号，电流范围为 16A 至 100A。事实上，相同的产品适用于任何船只，无论目标市场或船只将驶往何处，这对于船只制造商和船主来说都是一个巨大的优势。意识到这个竞争市场的价格敏感性，适用于所有市场的单一型号系列也意味着更具竞争力的成本。在不影响 Victron Energy 品牌品质的情况下，该系列产品全面、有竞争力且兼容，无论在世界上任何地方使用。

特征

品质不妥协

铝制环氧粉末涂层外壳配有防滴罩和不锈钢固定件，可承受恶劣环境的严酷：温、潮湿和含盐空气。电路板采用丙烯酸涂层保护，以实现大程度的耐腐蚀性。温度传感器可确保功率组件始终在指定限制内运行，如果需要，可在极端环境条件下自动降低输出电流。

通用 90-265V 交流输入电压范围，也适用于直流电源（AC-DC 和 DC-DC 操作）

所有型号均可在 90 至 265 V 输入电压范围内运行，无需任何调整，无论是 50 Hz 还是 60 Hz。

充电器还接受 90-400 V 直流电源

三个输出，每个输出均可提供全部输出电流

三个隔离输出可同时为 3 个电池组充电 每个输出均能够提供全额定电流。

三段式充电，带温度补偿

Centaur 按批量充电，直到输出降至额定安培的 70%，此时 4 小时计时器开始计时。定时时间过后，充电器切换至浮动速率。内部温度传感器用于对每个电池的充电电压进行 $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ ($-1 \text{ mV}/^\circ\text{F}$) 补偿。DIP 开关可用于为富液式铅酸、凝胶或 AGM 电池选择佳充电/浮动电压。

零件号：CCH024040000

制造商：Victron Energy

充电器应用：休闲

直流电压：24V

功率Ah：

频率（Hz）：45-65

输入电压：

电池容量：

输出数量：3

防水：

充电电流（A）：40

遥控器：可选

长度（Mm）：130

宽度（Mm）：255

端子度增量 (Mm) : 505

制造重量 (Kg) : 12

保修期 : 2年

品牌 : Victron Energy

重量 : 12公斤