

DEJG-015可程式冷热试验机，厦门德仪设备专业供应

产品名称	DEJG-015可程式冷热试验机，厦门德仪设备专业供应
公司名称	福建厦门德仪设备有限公司
价格	10000.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门厦门市湖里区金昌路7号
联系电话	592-5251436 13860482272

产品详情

DEJG-015可程式冷热试验机，厦门德仪设备专业供应

可程式冷热试验机箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。可程式冷热试验机箱体内胆采用进口高级不锈钢（SUS304）镜面板，箱体外胆采用不锈钢，增加了外观质感和洁净度。

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。

加湿系统管路与控制线路板分开，可避免因加湿管路漏水发生故障，提高安全性。

水路系统管路电路系统则采用门式开启，方便维护和检修。门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭。箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。机器底部采用高品质可固定式PU活动轮 控制系统：可程式冷热试验机温湿度控制仪表采用韩国进口TEMI880，LED触摸屏操作简单，程式编辑容易，无须按键输入，屏幕直接触摸选项。控制器操作界面设中英文可供选择，实时运转曲线图可由屏幕显示。具有100组程式1000段999循环步骤的容量，每段时间设定最大值为99小时59分。资料及试验条件输入后，控制器具有荧屏锁定功能，避免人为触摸而停机。

具有RS-232或RS-485通讯界面，可在电脑上设计程式，监视试验过程并执行自动开关机等功能。

具有自动演算的功能，可将温湿度变化条件立即修正，使温湿度控制更为精确稳定。制冷系统:

制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。美国“艾高”干燥过滤器，意大利“卡士妥”电磁阀 冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。

可程式冷热试验机采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。

风路循环出风回风设计，风压、风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温度回稳时间快。

升温、降温、系统完全独立可提高效率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率 技术参数：

型号：DEJG-015 工作室尺寸：1000*1500*1000 温度范围：-20 ~ 100 （150） 温度波动度：±0.5

温度均匀度：2 厦门德仪设备公司主营产品 高低温试验箱、高低温试验机、高低温实验箱、高低温实验机、高低温湿热箱、高低温交变试验箱、高低温交变湿热试验箱、温度冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、紫外耐候试验箱、氙灯试验箱、换气式老化试验箱、砂尘试验设备、淋雨试验箱、臭氧老化试验箱、盐雾试验箱、振动试验台、真空干燥箱、大型步入式试验箱、零跌落台、万能材料试验机、微控电脑式拉力机、液晶显示拉力试验机、调频扫频振动台、模拟运输振动台、防潮柜、低温低湿干燥箱、超低温低湿干燥柜等试验设备。欢迎新老客户来电咨询！联系方式：俞小姐 电话：15960257050