

张家界风淋室,洁净风淋室厂家,单人不锈钢风淋室生产

产品名称	张家界风淋室,洁净风淋室厂家,单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

全自动风淋室设备产品使用的性能稳定性除选取好的产品更重要的在于维护与保养,全自动风淋室在产品出厂时已经过严格的检测,在安装调试的过程中已确定了各种使用参数,所以我们平时只要按使用说明书操作和维护与保养就行了,如有故障**是通过生产厂家来排除.

注意：

1. 在一门打开状态下决不要用力开另一门.
2. 在吹淋状态下决不要用力推门.
3. 吹淋结束后请等待2s以上时间开门。

- 1、全自动风淋室要定期使用仪器测定设备的各项技术指标，如不符合技术参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将全自动风淋室的初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现全自动风淋室风速变小时应首先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下全自动风淋室初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。

- 4、当全自动风淋室调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明全自动风淋室高效空气过滤器已经堵塞，造成阻力增大，则应更换全自动风淋室的高效空气过滤器。
- 5、全自动风淋室更换高效空气过滤器时，须拆下全自动风淋室喷球板，取出高效过滤器，按照原有高效过滤器的规格型号更换新的高效空气过滤器。安装时应确认高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并确保密封良好，防止渗漏。
- 6、全自动风淋室的高效过滤器更换完毕后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，达到技术指标后方可进行正常工作。
- 7、定期对全自动风淋室的电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对全自动风淋室门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、全自动风淋室的使用温度不得超过50℃，且严禁使用明火。