

怀化风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	怀化风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

如何才能购买品质又好价格又实惠的风淋室：

（a）、决定风淋室的第一个因素是风淋室选用的材质；通常采用冷板喷涂制作的风淋室是一种较好的选择，钢板喷涂后，能有效防止的钢板生锈，同时价格又实惠；如果对于环境比较湿重的情况，我们还是建议使用不锈钢风淋室较为合适；对于选择几个人风淋室合适，就得看车间具体有多少人工作，算一下时间，通常出厂风淋室设定吹淋时间为15秒，这就不难算出要走完所有工作人员需要多少时间了，如果人多，那就多选择几个人的；

（b）、风淋室的配置又是决定风淋室的另一主要因素；电器部件的组成，关系到风淋室的稳定性，使用寿命和吹淋的效果，厂家采用风机的品质好坏，决定风淋的效果；通常来讲，我们选用风速大于23m/s或以上的，风淋就能起到除尘效果，低于此风速的，效果就会大打折扣；

（c）、选择品质较好的高效过滤器（过滤器效率99.99%@0.3 μm）

双人三吹全自动风淋室详细说明：

- 1、双人三吹风淋室外型尺寸，1200*2000*2180，内部尺寸，800*1930*1930；
- 2、材质一：箱体采用冷轧钢板多层酸洗，表面静电喷塑，内底板全不锈钢板；
材质二：外箱体采用冷轧钢板多层酸洗，表面静电喷塑，内壁为不锈钢；

材质三：整体材质为全不锈钢；

3、风机工作电压及功率：380V 50Hz 1.5KW；

4、有隔板高效过滤器尺寸610*610*150；

5、手动门或自动门，带透明玻璃视窗，配自动闭门器；

6、全不锈钢喷嘴，嵌入式安装，喷嘴方向360度可调，出风口风速二十五-三十m/s，能快速清除工作人员身上或货物的尘埃粒子；

7、智能化线路板控制：先进的集成电路板，吹淋时间零~九十九秒可调，红外线自动感应吹淋，触摸式微动开关，并具有人性化智能语音提示功能；

服务宗旨：

a、本公司生产的净化设备全部免费保修一年，可提供长期的技术支持。

b、珠江三角洲免费送货、安装。

c、故障受理：省外48小时到达，省内24小时到达。