

广西风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	广西风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室又称风淋房 风淋门 风淋机 空气吹淋室 尘浴室 空气消毒室 airshower等，主要由风机、高效过滤器、控制电路、箱体等几个大部件组成，价格的差异基本也是由于这几个配件的不同而产生差异，随着行业的专业化程度的提高，风淋室的工艺已经越来越讲究，从原来的手动吹淋到现在全自动吹淋，风速从18m/s到25m/s的提高，使风淋室的性能有了卓越的提高，就风淋室风机来说 像DF-7、上海南泰、等为行业口碑较好的品牌，高效过滤器为灵洁等南方厂家偏多，一般都采用有隔板过滤器，阻力小 风量小，控制电路一般都是集成控制系统，是风淋室专用的控制电路，有急停 手动启动 风淋时间调节等模块组成，风淋室一些小配件比如闭门器 光电感应器 电锁等质量往往关系到整个风淋室的正常运行，所以也是不容忽视的。就风淋室设计箱体出入比较大，每个生产商依据不同的设计经验和成本定位所出厂的风淋产品内部结构也有所不同，按照行业规范 一般要有静压箱 风机缓冲垫 风机软接头 双吹或者三吹的话要有导风管等结构，再要说的就是一些手工做工工艺，比如门框和门协调度，玻璃胶的密封和美观程度，还有后期的清洁工作等等都是一个公司服务理念的反应。建议广大采购商对供应商的生产

加工能力 产品价格定位 客户案例 行业口碑等进行逐一审核，这样才会避免失误，杜绝不好的产品流入公司，影响公司的生产，为自己也为公司负责。

个人的粗浅分析，谨供参考，望高人多多补充。作为生产厂家 顺便把我公司产品特点写出来，供参考比较：

风淋室的特点:

1. 箱体: 采用1.0mm优质冷板,成型. 采用阿基米德送风原理设计有导风管, 静压箱, 风机稳固底座, 风机软接头, 具有风速高(20~25m/s)、噪音低、风机运行稳定、箱体结构坚固,风淋构造先进、数控沉孔, 面板美观大方, 工艺考究; 其他厂家: 采用0.6~0.7mm冷板不锈钢,韧性强度耐腐蚀性能差、结构简单, 不具备行业规范标准, 导致风速低、噪音大(常伴有口哨声)、设备运行不稳定等弊端;

2. 风机:采用电机是瑞典进口主机,上海南泰组装外壳和涡壳,功率是1.1KW、电压380V、工频50Hz、风量是1200立方米/小时、风机压头736Pa、启动时间短、电路过压保护功能, 无故障运行时间长等特点(非标选配合适风量机型); 其他厂家: 国产普通风机,风量小、功耗大、压头小、启动时间长、噪音大、不具备过压保护功能、风机性能不稳定、频繁启动导致风机故障屡次出现, 影响生产进度;

3. 过滤器: 采用进口超细玻璃纤维滤料、胶板纸为分割物、聚氨酯双组份密封胶密孔海绵密封条等材料经过严格工艺精致制造而成的高效过滤器, 具有折数多、过滤面积大、过滤效率高(99.99%0.03um美国MPPS)、容尘量大、初阻力终阻力合乎行业标准、使用寿命长等特点; 其他厂家: 滤料普通(劣等)、折数少、工艺简单直接造成过滤器过滤效率低、阻力不规范、容尘量小、使用寿命短等弊端;

4. 风淋室控制与电路:1. 风淋室专用带数字显示led时间控制器的智能数字控制电路,操作方便、快捷、简单具有人性化的特点;

2. 采用韩国进口的红外线光电感应器, 感应**性能稳定寿命长;

3. 双门自动连锁,实现电子互锁功能;

4. 采用电锁质量可靠,可承受1.5吨的冲击力;

5. 配置欧宝闭门器, 性能稳定使用寿命长;

其他厂家: 传统手工接线电路, 风淋时需手动启动, 双门不连锁, 无感应器或采用廉价的感应

器闭门器等配件, 性能不稳定、使用寿命短;

6. 售后服务：所有设备全部免费保修一年，品质保证；

风淋室为非洁净区到洁净区的缓冲间，用于人或物的除尘净化，随着GMP和QS市场准入标准的出台，风淋室等相关的净化设备的需求量增大，随

之生产厂家雨后春笋般出现，价格层次不一，采购商由于对这个新生产品的了解有限，往往只把价格作为自己采购的标准，部分厂家也瞄准这

个市场漏洞 收市场利益的驱动，不按行业规范设计生产，采用简单的板材拼凑箱体、廉价的配件组装销售，使风淋室性能大打折扣 失去了真

正意义上的作用，风淋室关键部件上文已经详细说明，请广大采购商在选择时注意，由于每个公司产品市场定位不同 产品加工工艺 所选配件

的不同才导致市场价格的不同，同样标准同样配置的价格不会相差太远。