

## 贺州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	贺州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

### 产品详情

风淋室技术参数：

单人单吹风淋室技术参数:(采用通体彩钢板)

尺寸：1200\*800\*2050mm

风嘴：6只风淋嘴

额定风速： 18m/s

净化效率： 99.95%(对于 0.5u尘埃粒径而言)

额定风速： 18m/s

净化效率： 99.95%(对于 0.5u尘埃粒径而言)

振 动： 3um ( X、Y、Z方向 )

噪 音： 62DB ( A )

功 耗： 400W

电 源：220V 50HZ

电控：电脑主板，触摸屏控制，红外线控制风机

## 一、风淋室及应用

1、在yiyao、生物、食品等生产工艺中，对于生产区域环境的洁净要求非常高，为此必须选择适宜的消毒灭菌剂，杀灭环境内空气中和附在设备、容器、建筑物上的细菌，以保持生产所需要的相应洁净环境。风淋室以其“环保、高效、方便”的优势，逐渐淘汰了传统的灭菌方法。目前国内制yao行业通过GMP认证的企业和食品饮料行业通过QS认证的企业，都采用了“风淋室”。

2、利用风淋室，并采用活性纤维吸附技术，能有效地去除人体带入无菌室的尘埃，杀灭各类病毒、细菌。检测表明：经过使用本产品，空气质量得到了根本性的改善；其中，甲醇含量降至0.10mg/m<sup>3</sup>以下，撞击法测得的病菌数小于2000只/m<sup>3</sup>,大大优于国家标准。真正实现了“创造清新世界”的目标。

## 二、安装、使用与维护

1、安装方式如图：

2、设备安装地点应远离远高速源和震源，应安装在各级净化厂房的进口处，安装时应确保安装地面平整、稳固。

3、本系列风淋室安装位置大小根据风淋室的外型尺寸确定。

4、为保证净化区域的洁净度，每次使用前应提前15分钟开机。

5、更换高效过滤器必须拆下前面压框，将高效过滤器取出，换上新的高效过滤器时，应将高效过滤器上的箭头，指向气体流动方向。

6、更换高效过滤后，应用Y09-4型尘埃粒子计数器扫描捡漏，特别注意四周边框是否良好。

7、电气故障需要专业人员进行维修。

8、本设备使用温度不得大于50℃，且严禁使用明火。