

柳州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	柳州风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵活:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室安装条件

- 1、需确定好广州风淋室安装位置；
- 2、需将380V三相五线电源安装到位，且电源功率大于设备功率（设备机外线长度为2米）；
- 3、提供广州风淋室合适大小的安装空间；
- 4、放置广州风淋室的地面已达基本水平，地面水平度公差为 $\pm 3\text{mm}$ 。

风淋室安装注意事项

- 2、风淋室安装地点应远离高速源和震源，应安装在各级净化厂房的进口处，安装时应确保安装地面平整、稳固。
- 3、广州风淋室安装位置大小根据风淋室的外型尺寸确定。
- 4、为保证净化区域的洁净度，每次使用前应提前15分钟开机。

- 5、更换高效过滤器必须拆下前面压框，将高效过滤器取出，换上新的高效过滤器时，应将高效过滤器上的箭头，指向气体流动方向。
- 6、更换高效过滤后，应用尘埃粒子计数器扫描捡漏，特别注意四周边框是否良好。
- 7、电气故障需要专业人员进行维修。
- 8、本设备使用温度不得大于50℃，且严禁使用明火。