

玉林风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	玉林风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋室操作按键使用说明：

【AIR RECYCLE】键：系统循环风的打开或关闭，该键为反复键；

【TIMER SET】键：时间设定键，用于选择要修改的参数；

【】键：设置参数时，用此键递减相应数据；

【】键：设置参数时，用此键递增相应数据；

【AIR JET】键：手动强风键，用于打开或关闭高速风机，该键为反复键；

【LIGHT ON/OFF】键：用于打开或关闭照明灯，该键为反复键。

风淋室参数设置说明：

C-01：设置风机高速运行时间，即风淋时间，范围：0～99秒；15 S

C-02：设置单门打开后等待报警时间，范围：0～99秒；99 S

C-03：设置前门延时解锁时间，范围：0～99秒；3 S

C-04：设置后门延时解锁时间，范围：0～99秒；0 S

C-05：设置强风转弱风的延时时间，范围：0～99秒；3 S

斜体加粗部分为常规设定。若有因工作条件、环境等因素需改变设定，请按以下方法：

风淋室设置条件：须在设备未自动风淋之状态，方可通过控制面板上的【TIMERSET】键进入参数设置程序：

在设置模式下，上图之数码管中，开始2秒钟，显示参数名，如：“C1”、“C2”、“C3”等；2秒后显示相应参数之当前值，并不停的闪烁；

用【**▲**】键递加该参数，每按动一次，数值加1；按住不放，数值连续递加；

用【**▼**】键递减该参数，每按动一次，数值减1；按住不放，数值连续递减；

再一次按【TIMER SET】键，即选择要设置下一次参数“C2”，设置方法同上；

第三次按【TIMER SET】键，进入下一次参数“C3”的设置，方法同上；

在所有键停止10秒后，系统自动退出设置状态，并保存所改变的数据。

手动操作：

将面板拆开，打开配电盘上之总开关于ON位置。

按下控制面板上【LIGHT ON/OFF】键，日光灯即亮。

当系统不在风淋时，按下控制面板上【AIR RECYCLE】键，打开风机，图案中动态“风机”显示，喷气口即开始吹风做洁净循环动作。

再按一次【AIR RECYCLE】键，风机关闭，图案中动态“风机”隐藏；

当系统不在风淋时，按下控制面板上【AIR JET】键，打开风机，图案中动态“风机”显示，喷气口即开始吹出强风。再按一次【AIR JET】键，风机关闭，图案中动态“风机”隐藏；

风淋室互锁功能：

在设备未风淋时，拉开前门，后门锁得电并锁紧，拉开后门，前门锁得电并锁紧，且有相应状态显示；前、后门均打开时，两门均释放，显示错误代码“Error”，并报警；任一门打开后，系统开始计时，计时器不显示，计时值超出参数“C2”值时，该门仍未关上，则显示错误观点代码“Error”，并报警；系统出现故障代码后，前、后门须均关闭，故障码才能消除。