

# 防城港风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产

产品名称	防城港风淋室,洁净风淋室厂家，单人不锈钢风淋室生产
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	6500.00/件
规格参数	灵洁:单人风淋室 风淋室:货淋室 广州:冷板喷塑/不锈钢材质
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

风淋室（又称：空气浴尘室、空气吹淋室、air shower），是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。风淋室大致可分以下几种：单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，三人双吹风淋室，风淋通道，不锈钢风淋室，智能语音风淋室，自动移门风淋室，转角风淋室，风淋走道，卷帘门风淋室，双速风淋室。

1 目的：保持风淋的安全使用，维持屏障环境的生物洁净度。

2 依据：《实验动物管理条例》（中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号，1988），《动物饲养设施条件要求》（中华人民共和国国家标准，2001）。

3 风淋室的使用：

（1）进入屏障环境的人员应在外更衣室脱去外衣，除下手表、手机、饰品等物品。

（2）进入内更衣室，穿戴净化衣、帽、口罩、手套。

（3）人员进入后，立即关闭外门，风淋自动启动1分钟（已设置）。

（4）风淋结束，进入屏障环境。

#### 4 风淋室的管理：

- (1) 风淋室由责任人管理，每季度定期更换初效滤材。
- (2) 每2年更换风淋室的高效滤材。
- (3) 应轻开轻关风淋室内、外门。
- (4) 遇风淋室发生故障时，应及时报专业维修人员修理。一般情况下不准启动手动按钮。

建议：1，在吹淋过程中请双手举起旋转身体360度，便于全方位除尘。2，在风淋室内铺上粘尘垫，它可以把脚下尘粘掉，洁净效果更佳。