

# 廊坊维修西门子6RA7078-6DV62

产品名称	廊坊维修西门子6RA7078-6DV62
公司名称	上海龙锡机电设备中心
价格	800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA7078-6DV62 产地:德国
公司地址	上海市松江区强业路951弄B205
联系电话	13621872316 13621872316

## 产品详情

启动时监管主要参数:软启动后, 观察下列主要参数: r014 进相电压表明(电  
枢) r01 6进相电压表明(激磁) r017入线工作频率表明r019电枢电流真实值表明r023  
速度调节器设定值与真实值误差表明r024由脉冲编码器的速率真实值表明r035  
励磁电控制器真实值表明r036励磁电控制器设定值表明r037 EMF真实值显  
示r038具体同步电机电流值表明r048使用时间表明n024.01 (伺服电机速率真实值  
rpm) K0040 (来自编码器速度真实值) U44.01 =40, n045.01查询K0042  
(来自编码器的目标点值太低) U44.02=42, n045.02查询 K0048 (来自编码器  
的速率真实值rpm) U44.03=48, n045.03查询状态字r652, r653 控制字  
r650 P046可以考虑要查阅的布尔运算量射频连接器, 在r045中查询P044 可以考虑要查询  
的%射频连接器, 在r043中查询:转矩:电枢电流: 速率给出: 速率真实值:激磁  
电\*\*:同步电机工作电压: 根据PMU调整速率: 能通过PMU调整速率:把参数调节设  
置到P401, 把速率主给出传送到K0401带伺服电机运作: P083=2 P140=2主要参数  
\*\*:少励磁电  
先没有伺服电机运作P083=3 P115= 17、设定P140=2,

P141=1024 (可以直接看伺服电机意见反馈) 18、 P918 设为DP网地址一、之上设定

结束后，就可以用含有CP5512的PC机开展开启了。1. 组装CP5512卡并传送到

传动系统DP网，开启STEP7, Options -> Set PG/PC Interfac.....挑选

CP5512(PROFIBUS)，点击"Properties.."，在“ PG/PC 是系统总线里的唯一域名”

前打钩，随后明确。点击” Diagnostics.”，点击检测，表明OK之后再点击“读

取”，看必须访问的站详细地址号是否存在表明，如未恰当再查验DP网布线和传动系统站详细地址

设定;2. 在STEP7\_上新建一个项目，在工程下Insert New Object -> Drive, 填写

传动的名称，在Device栏挑选CUVC，随后填写必须访问的传动系统DP站详细地址，

点一下OK就行了。则在中的Parameters目录下Insert New Object ->