

船用法兰铸钢截止阀铸钢蒸汽截止阀GB/T584-2008

产品名称	船用法兰铸钢截止阀铸钢蒸汽截止阀GB/T584-2008
公司名称	上海科弘阀门有限公司
价格	110.00/件
规格参数	品牌:科弘 型号:GB/T584-2008 产地:上海
公司地址	星云经济区26号103-211室
联系电话	15800311589 13651793726

产品详情

船用法兰铸钢截止阀铸钢蒸汽截止阀GB/T584-2008

船用法兰铸钢截止阀截止止回阀

型号:GB/T584-2008、GB/T585-2008

型式:A、AS、B、BS型

公称压力:1.0、1.6、2.5 MPa(适用介质:淡水、滑油、燃油和t 300 蒸汽)

4.0、6.4(适用介质:淡水、滑油、燃油和t 400 蒸汽)

公称通径:DN20-DN300

主要零部件材质:阀体、阀盖为铸钢ZG275-485,阀盘为碳素钢\钢20,

阀杆为不锈钢20Cr13

船用法兰铸钢截止阀铸钢蒸汽截止阀GB/T584-2008

法兰铸钢截止阀法兰连接尺寸:

A型——法兰连接尺寸按GB/T569的直通型截止阀

B型——法兰连接尺寸按GB/T569的直角型截止阀

AS型——法兰连接尺寸按GB/T2051的直通型截止阀

BS型——法兰连接尺寸按GB/T2051的直角型截止阀

船用法兰铸钢截止阀铸钢蒸汽截止阀GB/T584-2008

截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6MPa-16.0MPa,工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。