

化工机械用除尘配件给料计

产品名称	化工机械用除尘配件给料计
公司名称	泊头市大华除尘设备有限公司
价格	150.00/纸箱
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	0317-8286300 13932722177

产品详情

阻旋式料位计有简称 zjkj 提供“料位器”、“料位计”、“料位开关”、“物位开关”、“料位仪”、“料位传感器”等，主要用于各种物料（如粉状、颗粒状或块状）料仓极限料位的自动检测与控制，不同型号的料位器可满足不同工况的要求，在冶金、粮食、面粉，建材，水泥、电力、煤炭、化工、铸造、橡胶、环保除尘等各行各业的物料输送与控制过程中有着广泛的应用。阻旋式料位计主要原理 该控制器采用机电位控原理，接触测量料位。当料仓内叶片部位无料时，料位器通电，指示灯亮，叶片逆时针旋转；当料仓内叶片部位有料时，叶片旋转受阻，控制信号转换，随之断开料位器电机电源，此状态一直维持到叶片部位无料，料位计自动复位，电机电源接通，指示灯亮，叶片开始旋转，控制信号切换。

主要特点 位计 1. 采用接触测量，结果真实、准确可靠；可水平、倾斜与垂直安装，安装使用方便。 2. 抗干扰，即安即用：由于其内部没有复杂的电子元件及其放大电路部分，因此，不受任何电磁波干扰，安装后无需任何调试及保养维护即可长期使用。

3. 超强防抖性能设计：即使在物料流动时也不会发出错误信号。

4. 料位计显示功能：采用长寿命高亮度指示灯，料位显示直观方便。 5、双重保护功能：过载保护功能避免叶片受过分外力而损坏电机；自动保护功能使料位器在料仓有料叶片旋转受阻时，断电不工作，保护电机且有效延长其使用寿命。 6、优良的测量再现性和环境工况适应性：即不受物料粒度、形状、比重、介质、壁垢、粘附性、温度、湿度、粉尘浓度等变化的影响。

7、超强防尘密封性能，即使1MPa压力，粉尘也无法进入。 8、阻旋式料位计抗震性及防松结构设计，有效避免部件松动及滑脱；采用优质不锈钢材料，使其具有优良的抗腐蚀性及耐磨性能。

9、价格低，性价比优良。