

## 聚酰胺树脂651#、650#

产品名称	聚酰胺树脂651#、650#
公司名称	天津市津宁三和化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品等级:一级品 包装规格:18Kg
公司地址	天津市宁河区造甲镇西小王台村
联系电话	86 022 24681230 13821159273

## 产品详情

产品等级                      一级品                      包装规格                      18Kg

&amp;&&lt;!-- .at\_2{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-diagonal-down: .5pt solid windowtext} .at\_10{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #efdeea; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #efdeea; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_15{font-family: 宋体} .at\_1{height: 14.6pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes} .at\_16{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #efdeea; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #efdeea; width: 85.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_17{mso-yfti-irow: 3} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt} .at\_6{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #efdeea; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_14{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #efdeea; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #efdeea; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_8{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #efdeea; width: 85.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 14.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at\_0{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext} .at\_12{mso-yfti-irow: 2} .at\_5{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_7{margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center} .at\_9{height: 15.6pt; mso-yfti-irow: 1} .at\_18{mso-yfti-irow: 4; mso-yfti-lastrow: yes} .at\_13{border-right: windowtext 1pt solid;

padding-right: 5.4pt; border-top: #efdeea; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 85.2pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at\_4{mso-spacerun: yes} .at\_11{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #efdeea; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #efdeea; width: 85.25pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 15.6pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} --&amp;amp;gt;

项目	粘度		
牌号	一级		
指标			
ts-650	1000-10000		20
ts-651	200-1000		40
ts-600	100-500		65