

漂浮式取水泵 性能 规格参数 河道取水 潜水泵的固定

产品名称	漂浮式取水泵 性能 规格参数 河道取水 潜水泵的固定
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	12000.00/台
规格参数	产地:天津 驱动方式:电动 输送介质:清水泵
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

漂浮取水泵是潜水泵的一种形式泵的种类，该泵的种类主要适用于应急处置出水，临时性出水，大河水库提水等。

漂浮取水泵功率大，扬程中上，有潜水轴流泵绝大部分的性能参数，维护方便，使用方便平衡，场地不需要去建设项目土建施工，帮助客户省去工程量，归因于布置、撤除简单化，用完后时可以搬走，因此，广泛应用于应急处置出水、临时性出水等场合。

适用于哪些场合：

漂浮取水泵适用于河道、大河水库提水；城市、工矿企业给排水；农业排灌、园林喷灌；地热开发利用，供暖系统；农田灌溉、花园浇水、喷泉景观、雨水回收利用系统、矿山出水、抢险，城市供水、企事业单位提起地下水源等场合。

漂浮取水泵技术参数：

(1) 漂浮取水泵300方水1小时，扬程66米，电机功率90KW，304不锈钢泵头，电机材质铸铁，漂浮取水泵配套浮筒1500mm×600×2，水泵用钢架固定，水泵与浮筒焊接一体，保证稳定性。该产品为一体式布置，厂家可提供技术指导布置，漂浮取水泵固定可用钢丝绳固定。

(2) 对于工况要求较低，只要水位高于1m，直接扔进水中，操作简单，维修方便，介质类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的液体，介质温度一般普通型泵40℃，高80℃，介质PH值：3至10，电源要求：频率为50Hz/60Hz（可定制），额定电压380V[660V、1140V、3000V、10KV]±5%。

漂浮取水泵机组特点：

漂浮取水泵漂浮在水上，减少底部泥沙的进入。检修方便，可直接拉到岸边。使用方便，直接扔进水中，省去下井等过程。是大河水库、水池、河道提水的方便简单的水泵。

漂浮取水泵：

驱动水泵的电动机是干式全封闭潜水三相异步电动机，可以长期浸入水中运行，有传统机组一系列无可比拟的优点。

由于电机与水泵构成一体，无须在安装现场进行耗工、耗时的电机、传动机构、水泵轴线对中的装配工序，场地维护方便、快速。

由于潜入水中运行，可以大大简化泵站的真土工及建筑结构工程，减少布置面积，节约工程造价30-40%。

噪声低，泵站内无高温，改善操作环境，可按要求建成全地下泵站，保持地面的环境风貌。

随着科学的进步，排水设备不断更新。为了适应社会进步、科技发展和人民需要，我司天津奥特泵业创新推出了各种类型的奥特牌潜水泵，从事出水30年，排水设备更好！